



## Dane techniczne


<b>wersje produktu</b>	550V - siedzisko i oparcie plastikowe 555V - siedzisko plastikowe, oparcie siatkowe 560V - siedzisko tapicerowane, oparcie plastikowe 570V - siedzisko i oparcie tapicerowane 575V - siedzisko tapicerowane, oparcie siatkowe
<b>stelaż</b>	Metalowy pręt o przekroju fi 11 mm. Wersje kolorystyczne: - czarny (lakierowany proszkowo) - metalik (lakierowany proszkowo) - chrom błyszczący (chromowany) - chrom satyna (chromowany)
<b>blat</b>	Z lewej lub z prawej strony, występuje tylko w wersji krzesel bez podłokietników, kolor stelaża blatu zawsze chrom.
<b>podłokietniki</b>	Metalowe, zintegrowane ze stelażem, wykończone nakładką PP (kolor nakładki PP koresponduje z kolorami tworzywa): - 550V 2P - nakładki podłokietników dostępne w kolorach krzesła, - pozostałe modele - nakładki podłokietników dostępne w kolorach maskownicy siedziska.
<b>stopki</b>	- standard - stopki z wkładką teflonową (uniwersalne), - opcja - stopki z wkładką filcowa (do podłóg twardych).
<b>siedzisko</b>	- z tworzywa - tapicerowane - pianka cięta - gęstość 35 kg/m <sup>3</sup> - maskownica: czarna (stelaż czarny i chromowany ) i szara (stelaż metalik)


<b>oparcie</b>	- z tworzywa - tapicerowane - pianka cięta - gęstość 35 kg/m <sup>3</sup> - siatkowe
<b>waga netto</b>	550V, 575V - 6,5 kg 550V 2P, 575V 2P - 8,0 kg 555V - 6,0 kg 555V 2P - 7,5 kg 560V - 7,0 kg 560V 2P - 8,5 kg 570V - 7,5 kg 570V 2P - 9,0 kg W - 13,0 kg
<b>waga brutto</b>	550V, 575V - 10,5 kg 550V 2P, 575V 2P - 12,0 kg 555V - 10,0 kg 555V 2P - 11,5 kg 560V - 11,0 kg 560V 2P - 12,5 kg 570V - 11,5 kg 570V 2P - 13,0 kg W - 16,0 kg
<b>sztaplowanie</b>	15/45* szt. - 550V, 555V 10/45* szt. - 550V 2P, 555V 2P 5/20* szt. - 560V, 560V 2P, 570V, 570V 2P, 575V, 575V 2P

\*Sztaplowanie na wózku do transportu.


- dotatkowe**
- łączenie w rzędy
  - wózek do transportu krzeseł (W)
  - kosz na gazety (K)
  - pokrowce bankietowe z plamoodpornej tkaniny (100% poliester) w kolorze ecru, uniwersalne, pasujące do wszystkich modeli Ariz bez podłokietników

## Wymiary







570V / 570V 2P



575V / 575V 2P



550V / 555V / 550V 2P / 555V 2P



W