

Be-All

Opis techniczny

1. Wymiary/Waga



BE-ALL TS25 RTS FS



BE-ALL TS25 R35K2 FS



BE-ALL TS25 R35K2-SB2 FS



Model	Wymiary (mm)														Waga (kg)
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	I	M	N	
BE-ALL TS25 RTS FS SH	430–555	410	420	465	955–1155	435	560	520–590	710	—	644	—	—	—	14,1
BE-ALL TS25 RTS FST SH	430–555	410–460	420	465	955–1155	435	560	520–590	710	—	644	—	—	—	14,9

A – Wysokość siedziska
B – Głębokość siedziska
C – Głębokość powierzchni siedziska
D – Szerokość siedziska
E – Wysokość całkowita

F – Szerokość oparcia
G – Wysokość tarczy oparcia
H – Wysokość oparcia
J – Średnica podstawy
K – Szerokość podstawy

L – Głębokość całkowita
I – Wysokość zagłówka
M – Szerokość zagłówka
N – Wysokość tarczy zagłówka



Podłokietniki	Wymiary (mm)					Waga (kg)
	Z	Y	X	W	V	
R35K2	205–285	225	80	490	650	0,8
R35K3	215–295	230	90	480	660	0,9
R35K2 SB2	200–280	225	80	460–510	620–670	1,2
R35K3 SB2	210–290	230	90	450–500	630–680	1,3

Z – Wysokość podłokietnika
Y – Długość podłokietnika
X – Szerokość podłokietnika

W – Szerokość prześwitu między podłokietnikami
V – Szerokość zewnętrzna podłokietników

2. Materiały/wersje

2.1. Podstawa

Podstawy:

- **TS25** – Podstawa Ø 710 mm – pięcioramienna, czarna poliamidowa,
- **TS25-W** – Podstawa Ø 710 mm – pięcioramienna, biała poliamidowa,
- **ST44-POL** – Podstawa Ø 700 mm – pięcioramienna, z polerowanego aluminium.

2.2. Kółka

Kółka – Ø 50 mm do powierzchni miękkich (SH) w standardzie lub do powierzchni twardych (SHH) jako opcja.

2.3. Mechanizm

Mechanizm synchroniczny FS, funkcje:

- możliwość swobodnego kotysania się,
- oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem,
- kąt pochylenia oparcia 20° zsynchronizowany z siedziskiem 11°,
- możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach,
- regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby,
- Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady,
- regulacja głębokości siedziska 50 mm (FST),
- regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego.

2.4. Siedzisko i oparcie

Siedzisko

Szkielet wykonany jest z 7-warstwowej sklejki o grubości 10,5 mm, pokrytej 2-warstwową pianką o grubości 30 mm i gęstości 40 kg/m³, z elastycznością zwiększoną o 70 %.

Oparcie

Szkielet wykonany z polipropylenu (PP), pokryty w przedniej części pianką o grubości 35 mm i gęstości 35 kg/m³, a z tyłu pianką o grubości 10 mm i gęstości 35 kg/m³.

Ośłona oparcia wykonana jest z czarnego lub białego polipropylenu (PP), regulacja wysokości oparcia w zakresie 70 mm.

3. Podłokietniki

R35K2 lub R35K2-W/B – Podłokietniki z regulacją wysokości – wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA + GF) w kolorze czarnym lub białym i czarnym (W/B), z czarnymi miękkimi poliuretanowymi nakładkami (PU).

Zakres regulacji podłokietników:

- wysokość 85 mm (górze/dół).

R35K2-SB2 lub R35K2-W/B-SB2 – Podłokietniki 2-D – wykonane ze stali i poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA + GF) w kolorze czarnym lub białym i czarnym (W/B), z czarnymi miękkimi poliuretanowymi nakładkami (PU).

Zakres regulacji podłokietników:

- wysokość 85 mm (górze/dół),
- szerokość 25 mm (regulacja na boki).

R35K3 lub R35K3-W/B – Podłokietniki

3-D – wykonane ze stali i poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA + GF) w kolorze czarnym lub białym i czarnym (W/B), z czarnymi miękkimi poliuretanowymi nakładkami (PU).

Zakres regulacji podłokietników:

- wysokość 85 mm (górze/dół),
- głębokość nakładki 50 mm (przód/tył),
- obrót nakładki ± 25°.

R35K3-SB2 lub R35K3-W/B-SB2 – Podłokietniki

4-D – wykonane ze stali i poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA + GF) w kolorze czarnym lub białym i czarnym (W/B), z czarnymi miękkimi poliuretanowymi nakładkami (PU).

Zakres regulacji podłokietników:

- wysokość 85 mm (górze/dół),
- szerokość 25 mm (regulacja na boki),
- głębokość nakładki 50 mm (przód/tył),
- obrót nakładki ± 25°.

4. Pakowanie

1 sztuka w kartonie (niezmontowane – w standardzie), 10 sztuk na palecie,

5. Przepisy techniczne, atesty i znaki jakości (dla wybranych konfiguracji produktu)

REMODEX – atest wytrzymałości zgodny z EN 1335 i EN 1022.

Be-All

OPCJE – KRZESŁA OBROTOWE

Opcje	Kod	
Podłokietniki regulowane na wysokość wykonane z czarnego tworzywa sztucznego z czarną miękką nakładką poliuretanową (PU)	R35K2	
Podłokietniki 2-D, ramię podłokietnika wykonane ze stali i czarnego tworzywa sztucznego z czarną miękką nakładką poliuretanową (PU)	R35K2-SB2	
Podłokietniki 3D, ramię podłokietnika wykonane z czarnego tworzywa sztucznego z czarną miękką nakładką poliuretanową (PU)	R35K3	
Podłokietniki 4D, ramię podłokietnika wykonane ze stali i czarnego tworzywa sztucznego z czarną miękką nakładką poliuretanową (PU)	R35K3-SB2	
Podłokietniki regulowane na wysokość wykonane z białego i czarnego tworzywa sztucznego z czarną miękką nakładką poliuretanową (PU)	R35K2-W/B	
Podłokietniki 2-D, ramię podłokietnika wykonane ze stali oraz białego i czarnego tworzywa sztucznego z czarną miękką nakładką poliuretanową (PU)	R35K2-SB2-W/B	
Podłokietniki 3D, ramię podłokietnika wykonane z białego i czarnego tworzywa sztucznego z czarną miękką nakładką poliuretanową (PU)	R35K3-W/B	
Podłokietniki 4D, ramię podłokietnika wykonane ze stali oraz białego i czarnego tworzywa sztucznego z czarną miękką nakładką poliuretanową (PU)	R35K3-SB2-W/B	
Mechanizm synchroniczny z regulacją głębokości siedziska	FST	
Podstawa Ø 700 mm – pięcioramienna, z polerowanego aluminium	ST44-POL	
Kółka – Ø 50 mm do powierzchni twardych	SHH	

CENNIK – KRZESŁA OBROTOWE

Model	Opis	Grupa cenowa tapicerek			
		1	2	3	4
BE-ALL-BL TS25 RTS FS 	Krzesło obrotowe z tapicerowanym siedziskiem i oparciem, bez podłokietników (RTS), podstawa Ø 710 mm – pięcioramienna, czarna poliamidowa (TS25), mechanizm synchroniczny (FS), kółka Ø 50 mm do miękkich powierzchni (SH). Czarne elementy z tworzywa sztucznego.				
BE-ALL-W TS25-W RTS FS 	Krzesło obrotowe z tapicerowanym siedziskiem i oparciem, bez podłokietników (RTS), podstawa Ø 710 mm – pięcioramienna, biała poliamidowa (TS25-W), mechanizm synchroniczny (FS), kółka Ø 50 mm do miękkich powierzchni (SH). Białe elementy z tworzywa sztucznego.				