

Intrata

1.2. Intrata manager - krzesła obrotowe




INTRATA M-21 FS



INTRATA M-22 FS



INTRATA M-23 LU2 FS



INTRATA M-24 FS

INTRATA M-22 ESP
Przykładowa konfiguracjaINTRATA M-22 HRUA
Przykładowa konfiguracja

	Wymiary [mm]													
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	I	M	N
INTRATA M-21-TS25-RTS-FS-SH/SHH	435–525	460	470	530	990–1080	470	510	540	710	—	644	—	—	—
INTRATA M-21-TS25-RTS-FST-SH/SHH	435–525	460–510	470	530	990–1080	470	510	540	710	—	644	—	—	—
INTRATA M-21-ST44-RTS-FS-SH/SHH	435–525	460	470	530	990–1080	470	510	540	700	—	636	—	—	—
INTRATA M-21-ST44-RTS-FST-SH/SHH	435–525	460–510	470	530	990–1080	470	510	540	700	—	636	—	—	—
INTRATA M-22-TS25-RTS-FS-SH/SHH	435–525	460	470	530	1090–1180	470	610	640	710	—	644	—	—	—
INTRATA M-22-TS25-RTS-FST-SH/SHH	435–525	460–510	470	530	1090–1180	470	610	640	710	—	644	—	—	—
INTRATA M-22-ST44-RTS-FS-SH/SHH	435–525	460	470	530	1090–1180	470	610	640	700	—	636	—	—	—
INTRATA M-22-ST44-RTS-FST-SH/SHH	435–525	460–510	470	530	1090–1180	470	610	640	700	—	636	—	—	—
INTRATA M-22-HRUA-TS25-RTS-FS-SH/SHH	435–525	460	470	530	1090–1180	470	610	640	710	—	644	190–250	230	140
INTRATA M-22-HRUA-TS25-RTS-FST-SH/SHH	435–525	460–510	470	530	1090–1180	470	610	640	710	—	644	190–250	230	140
INTRATA M-22-HRUA-ST44-RTS-FS-SH/SHH	435–525	460	470	530	1090–1180	470	610	640	700	—	636	190–250	230	140
INTRATA M-22-HRUA-ST44-RTS-FST-SH/SHH	435–525	460–510	470	530	1090–1180	470	610	640	700	—	636	190–250	230	140
INTRATA M-23/M-24-TS25-RTS-FS-SH/SHH	425–555	460	470	530	1000–1130	455	600	590	710	—	644	—	—	—
INTRATA M-23/M-24-TS25-RTS-FST-SH/SHH	425–555	460–510	470	530	1000–1130	455	600	590	710	—	644	—	—	—
INTRATA M-23/M-24-ST44-RTS-FS-SH/SHH	425–555	460	470	530	1000–1130	455	600	590	700	—	636	—	—	—

Opis techniczny



	Wymiary [mm]													
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	I	M	N
INTRATA M-23/M-24-ST44-RTS-FST-SH/SHH	425–555	460–510	470	530	1000–1130	455	600	590	700	—	636	—	—	—
INTRATA M-23/M-24-HRUA-TS25-RTS-FS-SH/SHH	425–555	460	470	530	1000–1130	455	600	590	710	—	644	210–270	230	140
INTRATA M-23/M-24-HRUA-TS25-RTS-FST-SH/SHH	425–555	460–510	470	530	1000–1130	455	600	590	710	—	644	210–270	230	140
INTRATA M-23/M-24-HRUA-ST44-RTS-FS-SH/SHH	425–555	460	470	530	1000–1130	455	600	590	700	—	636	210–270	230	140
INTRATA M-23/M-24-HRUA-ST44-RTS-FST-SH/SHH	425–555	460–510	470	530	1000–1130	455	600	590	700	—	636	210–270	230	140
INTRATA M-21-TS25-RTS-ESP-SH/SHH	435–525	460	470	530	990–1080	470	510	540	710	—	644	—	—	—
INTRATA M-21-TS25-RTS-ESPT/ESPTN-SH/SHH	450–540	460–520	470	530	990–1080	470	510	525	710	—	644	—	—	—
INTRATA M-21-ST44-RTS-ESP-SH/SHH	435–525	460	470	530	990–1080	470	510	540	700	—	636	—	—	—
INTRATA M-21-ST44-RTS-ESPT/ESPTN-SH/SHH	450–540	460–520	470	530	990–1080	470	510	525	700	—	636	—	—	—
INTRATA M-22-TS25-RTS-ESP-SH/SHH	435–525	460	470	530	1090–1180	470	610	640	710	—	644	—	—	—
INTRATA M-22-TS25-RTS-ESPT/ESPTN-SH/SHH	450–540	460–520	470	530	1090–1180	470	610	625	710	—	644	—	—	—
INTRATA M-22-ST44-RTS-ESP-SH/SHH	435–525	460	470	530	1090–1180	470	610	640	700	—	636	—	—	—
INTRATA M-22-ST44-RTS-ESPT/ESPTN-SH/SHH	450–540	460–520	470	530	1090–1180	470	610	625	700	—	636	—	—	—
INTRATA M-22-HRUA-TS25-RTS-ESP-SH/SHH	435–525	460	470	530	1090–1180	470	610	640	710	—	644	190–250	230	140
INTRATA M-22-HRUA-TS25-RTS-ESPT/ESPTN-SH/SHH	450–540	460–520	470	530	1090–1180	470	610	625	710	—	644	190–250	230	140
INTRATA M-22-HRUA-ST44-RTS-ESP-SH/SHH	435–525	460	470	530	1090–1180	470	610	640	700	—	636	190–250	230	140
INTRATA M-22-HRUA-ST44-RTS-ESPT/ESPTN-SH/SHH	450–540	460–520	470	530	1090–1180	470	610	625	700	—	636	190–250	230	140
INTRATA M-23/M-24-TS25-RTS-ESP-SH/SHH	425–555	460	470	530	1000–1130	455	600	590	710	—	644	—	—	—
INTRATA M-23/M-24-TS25-RTS-ESPT/ESPTN-SH/SHH	440–570	460–520	470	530	1000–1130	455	600	575	710	—	644	—	—	—
INTRATA M-23/M-24-ST44-RTS-ESP-SH/SHH	425–555	460	470	530	1000–1130	455	600	590	700	—	636	—	—	—
INTRATA M-23/M-24-ST44-RTS-ESPT/ESPTN-SH/SHH	440–570	460–520	470	530	1000–1130	455	600	575	700	—	636	—	—	—
INTRATA M-23/M-24-HRUA-TS25-RTS-ESP-SH/SHH	425–555	460	470	530	1000–1130	455	600	590	710	—	644	210–270	230	140




	Wymiary [mm]													
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	I	M	N
INTRATA M-23/M-24-HRUA-TS25-RTS-ESPT/ESPTN-SH/SHH	440-570	460-520	470	530	1000-1130	455	600	575	710	—	644	210-270	230	140
INTRATA M-23/M-24-HRUA-ST44-RTS-ESP-SH/SHH	425-555	460	470	530	1000-1130	455	600	590	700	—	636	210-270	230	140
INTRATA M-23/M-24-HRUA-ST44-RTS-ESPT/ESPTN-SH/SHH	440-570	460-520	470	530	1000-1130	455	600	575	700	—	636	210-270	230	140

A – Wysokość siedziska
B – Głębokość siedziska
C – Głębokość powierzchni siedziska
D – Szerokość siedziska
E – Wysokość całkowita


F – Szerokość oparcia
G – Wysokość tarczy oparcia
H – Wysokość oparcia
J – Średnica podstawy
K – Szerokość podstawy

L – Głębokość całkowita
I – Wysokość zagłówek
M – Szerokość zagłówek
N – Wysokość tarczy zagłówek


1.3. Intrata Visitor - krzesła konferencyjne




INTRATA V-31 FL NA
waga: 6,60 kg




INTRATA V-31 FL ARM
waga: 7,70 kg




INTRATA V-32 FL NA
waga: 6,70 kg




INTRATA V-32 FL ARM
waga: 7,80 kg




INTRATA V-31 CF NA
waga: 7,60 kg




INTRATA V-31 CF ARM
waga: 8,70 kg




INTRATA V-32 CF NA
waga: 7,70 kg




INTRATA V-32 CF ARM
waga: 8,80 kg




INTRATA V-34 FL NA
waga: 6,80 kg



INTRATA V-34 FL ARM
waga: 7,90 kg



INTRATA V-34 CF NA
waga: 7,80 kg



INTRATA V-34 CF ARM
waga: 8,90 kg

Opis techniczny

2. Materiały/wersje

2.1. Podstawa/Rama

2.1.1. Krzesła biurowe obrotowe

Podstawy:

- **TS25** – Podstawa Ø 710 mm – pięcioramienna, czarna poliamidowa
- **ST44-ALU** – Podstawa Ø 700 mm – pięcioramienna, aluminiowa malowana proszkowo na kolor White aluminium RAL 9006 (ALU),
- **ST44-POL** – Podstawa Ø 700 mm – pięcioramienna, z polerowanego aluminium. Czarny podnośnik pneumatyczny bez osłony.

Ring Base (standardowo dla O-11 RB i O-12 RB)

– wykonany jest z rury stalowej Ø 20 × 1,5 mm, oraz stalowej poprzeczki Ø 30 × 15 × 1,5 mm. Regulacja wysokości za pomocą pokrętki.

Dostępne wykończenia:

- malowany proszkowo w kolorze Jet black RAL 9005 (BL),
- malowany proszkowo w kolorze White aluminium RAL 9006 (ALU),
- malowany proszkowo w kolorze Traffic white RAL 9016 (W),
- chromowany (CR).

2.1.2. Krzesła konferencyjne

Rama 4-nogi wykonana ze stalowej rury Ø 22 × 2,5 mm.

Płozą wykonaną z rury stalowej Ø 22 × 2,5 mm.

Dostępne wykończenia:

- malowany proszkowo w kolorze White aluminium RAL 9006 (ALU),
- malowany proszkowo w kolorze Traffic white RAL 9016 (W),
- malowany proszkowo w kolorze Jet black RAL 9005 (BL),
- chromowany (CR).

Składowanie w stosie:

- rama 4-nogi, krzesło z mini-rolkami i podłokietnikami – do 4 sztuk,
- rama 4-nogi, krzesło z mini-rolkami bez podłokietników – do 5 sztuk,
- rama 4-nogi i płoza – do 5 sztuk.

2.2. Kółka/Stopki

2.2.1. Krzesła biurowe obrotowe

Kółka – Ø 50 mm do powierzchni miękkich (SH) w standardzie lub do powierzchni twardych (SHH) jako opcja.

Kółka – Ø 65 mm do powierzchni miękkich (ESH) lub do powierzchni twardych (ESHH) – obie jako opcje.

Kółka – Ø 50 mm obciążeniowe do powierzchni miękkich (KSH)(kółko stopki) – mające zastosowanie do wersji O-11 RB i O-12 RB jako standard lub do powierzchni twardych (KSHH) (kółko stopki) – jako opcja.

2.2.2. Krzesła konferencyjne

Stopki do powierzchni miękkich w standardzie lub do powierzchni twardych (SF) jako opcja.

Mini-kółka – Ø 37 mm do powierzchni miękkich z czarnego tworzywa (RMH) lub powierzchni twardych (RMHH) – oba jako opcja.

2.3. Mechanizmy

Mechanizm synchroniczny FS, funkcje:

- możliwość swobodnego kołysania się,
- oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem,
- kąt pochylenia oparcia 20° zsynchronizowany z siedziskiem 11°,
- możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach,
- regulacja wysokości oparcia (w zależności od zastosowanego łącznika)*,
- regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby,
- Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady,
- regulacja głębokości siedziska 50 mm (FST),
- regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego,

* Brak możliwości regulacji wysokości oparcia w siatkowych krzesłach.

Mechanizm synchroniczny ESP, funkcje:

- możliwość swobodnego kołysania się,
- oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1,
- kąt pochylenia oparcia 22° zsynchronizowany z siedziskiem 11°,
- możliwość blokady oparcia i siedziska w 5 pozycjach,
- regulacja siły oporu oparcia za pomocą korbki,
- Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady,
- regulacja głębokości siedziska 60 mm (ESPT),
- opcja pochylenia siedziska do przodu (kąt ujemny) 2° regulowany za pomocą przycisku oraz regulacja głębokości siedziska 60 mm (ESPTN),
- regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego.

2.4. Siedzisko, oparcie i zagłówek

2.4.1. Krzesła biurowe obrotowe

Siedzisko

Operative (O) – szkielet wykonany jest z 7 warstw sklejki o grubość 10,5 mm, pokrytej dwoma warstwami pianki ciętej: pierwszej o grubości 25 mm i gęstości 35 kg/m³ oraz drugiej o grubości 20 mm i gęstości 40 kg/m³. Przeszycia na siedzisku eliminują problem nadmiernego naciągania się tapicerki.

Manager (M) – szkielet wykonany jest z 7 warstw sklejki o grubości 10,5 mm, pokryty warstwą ognioodpornej pianki poliuretanowej (pianka wylewana). Przeszycia na siedzisku eliminują problem nadmiernego naciągania się tapicerki.

Oparcie

Operative tapicerowane (O-11, O-12) – szkielet wykonany jest z 6 warstw sklejki o grubości 9 mm, pokrytej pianką ciętą o grubości 35 mm i gęstości 35 kg/m³. Osłona oparcia wykonana jest z czarnego-polipropylenu (PP).

Operative mesh (O-13, O-14) – rama oparcia wykonana jest z rurki stalowej Ø 22 × 1,5 mm malowanej proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL).

w standardzie (OP.BL) lub chrom (OP.CR) jako opcja. Górna część ramy oparcia wykonana jest z blachy o grubości 4 mm.

Podparcie łędźwi z manualną regulacją wysokości

(LU2) wykonane z elementu stalowego podtrzymującego 80 × 2,7 mm malowanego proszkowo w kolorze Jet black RAL 9005 (BL) w standardzie lub chrom jako opcja. Poduszka wykonana jest z 6 warstw sklejki, o grubości 4,5 mm, pokrytej pianką o grubości 15 mm i gęstości 40 kg/m³ w części przedniej, oraz o grubości 10 mm i gęstości 40 kg/m³ w części tylnej. Regulacja wysokości w zakresie 70 mm. **Manager tapicerowane (M-21, M-22)** – szkielet wykonany jest z 6 warstw sklejki o grubości 9 mm, pokrytej warstwą ognioodpornej pianki poliuretanowej (pianka wylewana) na frontowej i częściowo na tylnej części oparcia. Osłona oparcia wykonana jest z czarnego polipropylenu (PP). Podparcie łędźwi zintegrowane jest z osłoną oparcia jako standard – zakres regulacji 55 mm.

Manager Mesh (M-23, M-24) – rama oparcia wykonana jest z rurki stalowej Ø 22 × 1,5 mm malowanej proszkowo na Jet black RAL 9005 (BL) w standardzie lub chrom (CR) jako opcja. Górna część ramy oparcia wykonana jest z blachy o grubości 4 mm.

Dostępne wykończenia:

- siatka OP (standardowo w kolorze czarnym) – dla wersji M-23
- tkanina Runner 3D (standardowo w kolorze czarnym) – dla wersji M-24.

Podparcie łędźwi z manualną regulacją wysokości

(LU2) wykonane z elementu stalowego podtrzymującego 80 × 2,7 mm malowanego proszkowo w kolorze Jet black RAL 9005 (BL) w standardzie lub chrom jako opcja. Poduszka wykonana jest z 6 warstw sklejki, o grubości 4,5 mm, pokrytej pianką o grubości 15 mm i gęstości 40 kg/m³ w części przedniej oraz o grubości 10 mm i gęstości 40 kg/m³ w części tylnej. Regulacja wysokości w zakresie 70 mm.

Zagłówek

HR – stały, wykonany z tworzywa szt. czarnego (dotyczy wersji Intrata O-12 i O-13)

HRU – stały jednostronnie tapicerowany – część tylna wykonana z czarnego polipropylenu (PP), pokryty pianką ciętą o grubości 10 mm i gęstości 35 kg/m³, dotyczy wersji O-12, O-13, kolor i rodzaj tapicerki identyczny jak na siedzisku.

HRUA i HRUA-W – szkielet wykonany jest z 6-warstwowej sklejki o grubości 4,5 mm, pokryty pianką wylewaną, obustronnie tapicerowany, kolor i rodzaj tapicerki identyczny jak na siedzisku. Element podtrzymujący zagłówek wykonany jest z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA + GF), standardowo w kolorze czarnym. Regulacja wysokości w zakresie 60 mm oraz regulacja nachylenia.

2.4.2. Krzesła konferencyjne

Siedzisko

Szkielet wykonany jest z 5 warstw sklejki o grubości 6 mm, pokrytej pianką ciętą

o grubości 35 mm i gęstości 40 kg/m³. Osłona siedziska wykonana jest z czarnego polipropylenu (PP).

Oparcie

Tapicerowane oparcie – szkielet wykonany jest z 5 warstw sklejk, o grubości 7,5 mm, pokrytej pianką ciętą o grubości 35 mm i gęstości 35 kg/m³. Osłona oparcia wykonana jest z czarnego polipropylenu (PP).

Siatkowe oparcie – rama wykonana jest z rury stalowej Ø 22 x 2,5 mm malowanej proszkowo w kolorze Jet black RAL 9005 (BL) w standardzie lub w kolorze White aluminium RAL 9006 (ALU), Traffic white RAL 9016 (W) i chromowanym (CR) jako opcja, zgodnie z wybraną kolorystyką. Górna część ramy oparcia wykonana jest z blachy o grubości 4 mm.

Dostępne wykończenia:

- siatka OP (standardowo w kolorze czarnym) – dla wersji V-32 wersja,
- tkanina Runner 3D (standardowo w kolorze czarnym) – dla wersji V-34.

3. Podłokietniki

3.1. Krzesła biurowe obrotowe

R20I – Podłokietniki z regulacją wysokości – wykonane z włókna szklanego, wzmocnione poliamidem (PA + GF) z czarnymi nakładkami poliuretanowymi (PU).

Zakres regulacji podłokietników:

- wysokość 70 mm (górze/dół).

R32R – Podłokietniki 3D – wykonane z chromowanego stali i poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA + GF) z czarnymi miękkimi nakładkami poliuretanowymi (PU).

Zakres regulacji podłokietników:

- wysokość 80 mm (górze/dół),
- szerokość 40 mm (regulacja na boki),
- głębokość nakładki 60 mm (przód/tył).

3.2. Krzesła konferencyjne

Podłokietniki stałe – zintegrowane z ramą krzesła, nakładki podłokietników wykonane z czarnego polipropylenu (PP).

4. Pakowanie

Krzesła biurowe obrotowe:

- 1 sztuka w kartonie (niezmontowane – w standardzie), 10 sztuk na palecie,
- 1 sztuka w kartonie (częściowo zmontowane w kartonie w kształcie litery L – jako opcja), 6 sztuk na palecie (krzesło bez zagłówka) lub 5 sztuk na palecie (krzesło z zagłówkiem).
- Krzesło konferencyjne:
- 2 sztuki w kartonie (zmontowane), 8 kartonów na palecie.

5. Przepisy techniczne, atesty i znaki jakości (dla wybranych konfiguracji produktu)

Certyfikat bezpieczeństwa GS

Remodex (atest wytrzymałości) – atesty zgodny z: EN 16139, EN 1728 i EN 1022.

Atest dla siatki OP: zgodna z PN-EN1021-1; 2: 2007.

6. Przykładowa Konfiguracja

6.1. Krzesło obrotowe

Model	1	2	3	4	5	6	7		8	
INTRATA-	O-12	HRUA	TS25	R32R	FS	CUZ67	ESH	(	LSHAPE	)

INTRATA-O-12HRUA-TS25-R32R-FS-CUZ67-ESH (LSHAPE)

1 – Wersja

2 – Zagłówek

3 – Podstawa

4 – Podłokietniki

5 – Mechanizm

6 – Siedzisko, oparcie i zagłówek – rodzaj tapicerki

7 – Kółka

8 – Opakowanie

INTRATA-O-12HRUA-TS25-R32R-FS-CUZ67-ESH (LSHAPE) identyfikuje krzesło jako:

INTRATA Krzesło biurowe obrotowe, czarne plastikowe elementy (**BL**), wersja Operative z tapicerowanym siedziskiem i oparciem z plastikową osłoną (**O-12**), tapicerowany ruchomy zagłówek (**HRUA**), podstawa Ø 710 mm – pięcioposiadająca, czarna poliamidowa (**TS25**), podłokietniki 3-D z miękkimi nakładkami poliuretanowymi (**R32R**), mechanizm synchroniczny (**FS**), siedzisko, oparcie i zagłówek tapicerowane w tkaninie Blazer (**CUZ89**), kółka Ø 65 mm do powierzchni miękkich (**ESH**), częściowo zmontowane (**LSHAPE**).

Intrata Manager

OPCJE – KRZESŁA OBROTOWE

Opcje	Kod		
	Tkanina Skóra	HRUA	
Zagłówek – tapicerowany, z regulacją wysokości i nachylenia z czarnym wspornikiem (dotyczy modeli Intrata M-22, M-23, M-24)			
Siatka (inne kolory)		OP	
Rama oparcia chromowana – dotyczy wersji siatkowej oparcia (w cenie podstawowej w przypadku wyboru opcji W)		OP.CR	
Podparcie lędźwi z manualną regulacją wysokości i czarnym wspornikiem (dotyczy wersji M-24)		LU2-BL	
Podparcie lędźwi z manualną regulacją wysokości i chromowanym wspornikiem (dotyczy wersji Intrata M-24 i OP.CR)		LU2-CR	
Podparcie lędźwi z manualną regulacją wysokości i chromowanym wspornikiem (dotyczy wersji Intrata M-23 i opcji OP.CR)		LU2-CR	
Podłokietniki regulowane na wysokość z miękką nakładką poliuretanową (PU)		R20I	
Podłokietniki 3D z miękką nakładką poliuretanową (PU)		R32R	
Mechanizm synchroniczny z regulacją głębokości siedziska		FST	
Mechanizm synchroniczny		ESP	
Mechanizm synchroniczny z regulacją głębokości siedziska		ESPT	
Mechanizm synchroniczny z regulacją głębokości siedziska		ESPTN	
Podstawa Ø 700 mm – pięcioramienna, aluminiowa malowana proszkowo na kolor White aluminium RAL 9006		ST44-ALU	
Podstawa Ø 700 mm – pięcioramienna, z polerowanego aluminium		ST44-POL	
Kółka – Ø 50 mm do powierzchni twardych		SHH	
Kółka – Ø 65 mm do powierzchni miękkich		ESH	
Kółka – Ø 65 mm do powierzchni twardych		ESHH	
Krzesło częściowo zmontowane L-shape		LSHAPE	

CENNIK – KRZESŁA OBROTOWE

Model	Opis	Grupa cenowa tapicerek					
		0	1	2	3	4	5
INTRATA M-21 FS 	Krzesło obrotowe menadżerskie z tapicerowanym niskim oparciem z dodatkowym regulowanym podparciem lędźwi oraz tapicerowanym siedziskiem z czarną osłoną z tworzywa szt.cznego. Krzesło bez podłokietników (RTS), mechanizm synchroniczny (FS), podstawa Ø 710 mm – pięcioramienna, czarna poliamidowa (TS25), kółka Ø 50 mm do powierzchni miękkich (SH).						
INTRATA M-22 FS 	Krzesło obrotowe menadżerskie z tapicerowanym wysokim oparciem z dodatkowym regulowanym podparciem lędźwi oraz tapicerowanym siedziskiem z czarną osłoną z tworzywa szt.cznego. Krzesło bez podłokietników (RTS), mechanizm synchroniczny (FS), podstawa Ø 710 mm – pięcioramienna, czarna poliamidowa (TS25), kółka Ø 50 mm do powierzchni miękkich (SH).						
INTRATA M-23 LU2-BL FS 	Krzesło obrotowe menadżerskie z siatkowym wysokim oparciem, podparcie lędźwi (LU2-BL) oraz tapicerowanym siedziskiem z czarną osłoną z tworzywa szt.cznego. Krzesło bez podłokietników (RTS), mechanizm synchroniczny (FS), podstawa Ø 710 mm – pięcioramienna, czarna poliamidowa (TS25), kółka Ø 50 mm do powierzchni miękkich (SH).						
INTRATA M-24 FS 	Krzesło obrotowe menadżerskie z wysokim oparciem tapicerowanym czarną tkaniną Runner 3D i tapicerowanym siedziskiem z czarną osłoną z tworzywa szt.cznego, bez podparcia lędźwi, bez podłokietników (RTS), mechanizm synchroniczny (FS), podstawa Ø 710 mm – pięcioramienna, czarna poliamidowa (TS25), kółka Ø 50 mm do powierzchni miękkich (SH).						

GRUPA CENOWA 0: Basic, Micro, Oban, Imitation Leather
 GRUPA CENOWA 1: Bondai, Era, Kaiman, Lucia, Ofium, Sempre, Sempre Melange
 GRUPA CENOWA 2: Felicity, Mafra, Radio, Rivet, Valencia, Xtreme







GRUPA CENOWA 3: Runner, Silvertex, Step, Step Melange, Split Leather (SP)
 GRUPA CENOWA 4: Blazer, Fame, Synergy
 GRUPA CENOWA 5: Fine Leather (LE), Leather (SD), Remix 3
 Mesh: OP

Intrata Visitor

OPCJE – KRZESŁA KONFERENCYJNE

Opcje	Kod	
Siatka (inne kolory)	OP	
Rama 4-nogi malowana proszkowo na kolor White aluminium RAL 9006	FLALU-NA	
Rama 4-nogi malowana proszkowo na kolor Traffic white RAL 9016	FLW-NA	
Rama 4-nogi chromowana	FLCR-NA	
Rama 4-nogi malowana proszkowo na kolor White aluminium RAL 9006 ze zintegrowanymi podłokietnikami	FLALU-ARM	
Rama 4-nogi malowana proszkowo na kolor Traffic white RAL 9016 ze zintegrowanymi podłokietnikami	FLW-ARM	
Rama 4 – nogi chromowana ze zintegrowanymi podłokietnikami	FLCR-ARM	
Mini-kółka – Ø 37 do powierzchni miękkich (nie można ich wymienić na stopki)	RMH	
Mini-kółka – Ø 37 do powierzchni twardych (nie można ich wymienić na stopki)	RMHH	
Stopki z filcem do powierzchni twardych	SF	

CENNIK – KRZESŁA KONFERENCYJNE

Model	Opis	Grupa cenowa tapicerek					
		0	1	2	3	4	5
INTRATA V-31 FLBL-NA 	Krzesło konferencyjne na ramie 4-nogi malowanej proszkowo w kolorze Jet black RAL 9005, bez podłokietników (FLBL-NA), tapicerowane siedzisko i oparcie z czarną osłoną z tworzywa szt.cznego, stopki do powierzchni miękkich.						
INTRATA V-31 FLBL-ARM 	Krzesło konferencyjne na ramie 4-nogi malowanej proszkowo w kolorze Jet black RAL 9005, zintegrowane podłokietniki z nakładkami z tworzywa szt.cznego (FLBL-ARM), tapicerowane siedzisko i oparcie z czarną osłoną z tworzywa szt.cznego, stopki do powierzchni miękkich.						
INTRATA V-32 FLBL-NA 	Krzesło konferencyjne na ramie 4-nogi malowanej proszkowo w kolorze Jet black RAL 9005, bez podłokietników (FLBL-NA), tapicerowane siedzisko z czarną osłoną z tworzywa szt.cznego oraz siatkowe oparcie, stopki do powierzchni miękkich.						
INTRATA V-32 FLBL-ARM 	Krzesło konferencyjne na ramie 4-nogi malowanej proszkowo w kolorze Jet black RAL 9005, zintegrowane podłokietniki z nakładkami z tworzywa szt.cznego (FLBL-ARM), tapicerowane siedzisko z czarną osłoną z tworzywa szt.cznego siatkowe oparcie, stopki do powierzchni miękkich.						
INTRATA V-34 FLBL-NA 	Krzesło konferencyjne na ramie 4-nogi malowanej proszkowo w kolorze Jet black RAL 9005, bez podłokietników (FLBL-NA), tapicerowane siedzisko z czarną osłoną z tworzywa szt.cznego oraz tapicerowane oparcie tkaniną Runner 3D, stopki do powierzchni miękkich.						
INTRATA V-34 FLBL-ARM 	Krzesło konferencyjne na ramie 4-nogi malowanej proszkowo w kolorze Jet black RAL 9005, zintegrowane podłokietniki z nakładkami z tworzywa szt.cznego (FLBL-ARM), tapicerowane siedzisko z czarną osłoną z tworzywa szt.cznego oraz tapicerowane oparcie tkaniną Runner 3D, stopki do powierzchni miękkich.						

GRUPA CENOWA 0: Basic, Micro, Oban, Imitation Leather

GRUPA CENOWA 1: Bondai, Era, Kaiman, Lucia, Ofium, Sempre, Sempre Melange

GRUPA CENOWA 2: Felicity, Mafrá, Radio, Rivet, Valencia, Xtreme

GRUPA CENOWA 3: Runner, Silvertex, Step, Step Melange

GRUPA CENOWA 4: Blazer, Fame, Synergy

GRUPA CENOWA 5: Fine Leather (LE), Fine Leather (SD), Remix 3







Mesh OP

Intrata Visitor

OPCJE – KRZESŁA KONFERENCYJNE

Opcje	Kod	
Siatka (inne kolory)	OP	
Płóza malowana proszkowo na kolor White aluminium RAL 9006	CFALU-NA	
Płóza malowana proszkowo na kolor Traffic white RAL 9016	CFW-NA	
Płóza chromowana	CFCR-NA	
Płóza malowana proszkowo na kolor White aluminium RAL 9006 ze zintegrowanymi podłokietnikami	CFALU-ARM	
Płóza malowana proszkowo na kolor Traffic white RAL 9016 ze zintegrowanymi podłokietnikami	CFW-ARM	
Płóza malowana proszkowo na kolor Traffic white RAL 9016 ze zintegrowanymi podłokietnikami	CFCR-ARM	
Stopki z filcem do powierzchni twardych	SF	

CENNIK – KRZESŁA KONFERENCYJNE

Model	Opis	Grupa cenowa tapicerek					
		0	1	2	3	4	5
INTRATA V-31 CFBL-NA 	Krzesło konferencyjne na płocie malowanej proszkowo w kolorze Jet black RAL 9005, bez podłokietników (CFBL-NA), tapicerowane siedzisko i oparcie z czarną osłoną z tworzywa szt. cznego, stopki do powierzchni miękkich.						
INTRATA V-31 CFBL-ARM 	Krzesło konferencyjne na płocie malowanej proszkowo w kolorze Jet black RAL 9005, zintegrowane podłokietniki z nakładkami z tworzywa szt. cznego (CFBL-ARM), tapicerowane siedzisko i oparcie z czarną osłoną z tworzywa szt. cznego, stopki do powierzchni miękkich.						
INTRATA V-32 CFBL-NA 	Krzesło konferencyjne na płocie malowanej proszkowo w kolorze Jet black RAL 9005, bez podłokietników (CFBL-NA), tapicerowane siedzisko z czarną osłoną z tworzywa szt. cznego oraz siatkowe oparcie, stopki do powierzchni miękkich.						
INTRATA V-32 CFBL-ARM 	Krzesło konferencyjne na płocie malowanej proszkowo w kolorze Jet black RAL 9005, zintegrowane podłokietniki z nakładkami z tworzywa szt. cznego (CFBL-ARM), tapicerowane siedzisko z czarną osłoną z tworzywa szt. cznego oraz siatkowe oparcie, stopki do powierzchni miękkich.						
INTRATA V-34 CFBL-NA 	Krzesło konferencyjne na płocie malowanej proszkowo w kolorze Jet black RAL 9005, bez podłokietników (CFBL-NA), tapicerowane siedzisko z czarną osłoną z tworzywa szt. cznego oraz tapicerowane oparcie tkaniną Runner 3D, stopki do powierzchni miękkich.						
INTRATA V-34 CFBL-ARM 	Krzesło konferencyjne na płocie malowanej proszkowo w kolorze Jet black RAL 9005, zintegrowane podłokietniki z nakładkami z tworzywa szt. cznego (CFBL-ARM), tapicerowane siedzisko z czarną osłoną z tworzywa szt. cznego oraz tapicerowane oparcie tkaniną Runner 3D, stopki do powierzchni miękkich.						

GRUPA CENOWA 0: Basic, Micro, Oban, Imitation Leather

GRUPA CENOWA 1: Bondai, Era, Kaiman, Lucia, Ofium, Sempre, Sempre Melange

GRUPA CENOWA 2: Felicity, Mafra, Radio, Rivet, Valencia, Xtreme

GRUPA CENOWA 3: Runner, Silvertex, Step, Step Melange

GRUPA CENOWA 4: Blazer, Fame, Synergy

GRUPA CENOWA 5: Fine Leather (LE), Fine Leather (SD), Remix 3

Mesh OP