



Dane techniczne

wersje produktu	21V - na płożie, z możliwością sztaplowania 21VN - na płożie, bez możliwości sztaplowania 10F - konferencyjne, obrotowe, oparcie wysokie, baza 4-ramienna 10FZ - konferencyjne, obrotowe, oparcie wysokie, mechanizm Rocker, baza 4-ramienna 20F - konferencyjne, obrotowe, oparcie niskie, baza 4-ramienna 20FZ - konferencyjne, obrotowe, oparcie niskie, mechanizm Rocker, baza 4-ramienna
mechanizm	Wersja 10FZ/20FZ Rocker Z - mechanizm umożliwiający odchylanie kubetka do tyłu i pochylanie do przodu; ruch do przodu eliminuje efekt uciskania ud podczas pracy przy biurku; 1 pozycja blokowania odchyłu do tyłu; kąt odchylenia oparcia - +12°, kąt podchylenia do przodu -3°
baza	Wersja 10F/10FZ/20F/20FZ: - baza czteroramienna, aluminium polerowane
stelaż	Wersja V/VN Rura metalowa o przekroju fi 25 mm. Wersje kolorystyczne: - chrom błyszczący (chromowany) - chrom satyna (chromowany)
podłokietniki	- PU - aluminiowe, nakładka na podłokietnik poliuretanowa - FO - w całości tapicerowane zawsze w tapicerce siedziska i oparcia - O - aluminiowe, nakładka na podłokietnik tapicerowana: - modele tapicerowane Skórą - nakładka ze Skóry w kolorze tapicerki fotela - modele tapicerowane tkaniną, Softline - nakładka ze Skóry zawsze w kolorze czarnym Nakładka na podłokietnik poliuretanowa PU oraz podłokietnik w całości tapicerowany FO dotyczy tylko wersji obrotowych.

stopki	- standard - stopki twarde (do podłóg miękkich) - opcja - stopki z wkładką filcową (do podłóg twardych) - opcja - stopki z wkładką teflonową (uniwersalne)
siedzisko	Wersja V/VN Metalowy stelaż; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 65 kg/m ³ . Wersja 10F/10FZ/20F/20FZ Metalowy stelaż; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 80 kg/m ³
oparcie	Wersja V/VN Elastyczne; metalowy stelaż; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 90 kg/m ³ . Wersja 10F/10FZ/20F/20FZ Stelaż metalowy wyposażony w sprężyny faliste; pianka poliuretanowa wylewanowa: - oparcie wysokie 75 kg/m ³ - oparcie niskie 80 kg/m ³
waga netto	21V / 21VN - 12,5 kg 10F/10FZ - 22,0 kg 20F/20FZ - 21,0 kg
waga brutto	21V / 21VN - 16,5 kg 10F/10FZ - 28,0 kg 20F/20FZ - 26,0 kg
sztaplowanie	2 szt. (tylko wersja V)

Wymiary

