

Navigo

Opis techniczny


1. Wymiary/Waga



NAVIGO UPH FS
RTS TS25 (ST44) ESH




NAVIGO UPH FS
R35K2 TS25 (ST44) ESH



NAVIGO UPH HRUA FS
RTS TS25 (ST44) ESH




NAVIGO MESH/MESH PLUS FS
RTS TS25 (ST44) ESH




NAVIGO MESH/MESH PLUS FS
R35K2 TS25 (ST44) ESH



NAVIGO MESH/MESH PLUS HRUA
FS RTS TS25 (ST44) ESH




NAVIGO UPH LP11
RTS TS25 (ST44) ESH



NAVIGO UPH LP11
R35K2 TS25 (ST44) ESH



NAVIGO UPH HRUA LP11
RTS TS25 (ST44) ESH



NAVIGO MESH/MESH PLUS LP11
RTS TS25 (ST44) ESH




NAVIGO MESH/MESH PLUS LP11
R35K2 TS25 (ST44) ESH



NAVIGO MESH/MESH PLUS HRUA
LP11 RTS TS25 (ST44) ESH




NAVIGO UPH SFB1
RTS TS25 (ST44) ESH




NAVIGO UPH SFB1
R35K2 TS25 (ST44) ESH



NAVIGO UPH HRUA SFB1
RTS TS25 (ST44) ESH



NAVIGO MESH/MESH PLUS FS SFB1
RTS TS25 (ST44) ESH



NAVIGO MESH/MESH PLUS SFB1
R35K2 TS25 (ST44) ESH



NAVIGO MESH/MESH PLUS HRUA
SFB1 RTS TS25 (ST44) ESH



Model	Wymiary (mm)														Waga (kg)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
NAVIGO HRUA TS25 RTS FS ESH	420–550	420	450	460	980–1180	430	520	570–640	165–225	∅ 710	—	644	250	150	15,25
NAVIGO HRUA TS25 RTS FST ESH	420–550	420–470	450	460	980–1180	430	520	570–640	165–225	∅ 710	—	644	250	150	16,07
NAVIGO HRUA ST44 RTS FS ESH	420–550	420	450	460	980–1180	430	520	570–640	165–225	∅ 700	—	636	250	150	15,50
NAVIGO HRUA ST44 RTS FST ESH	420–550	420–470	450	460	980–1180	430	520	570–640	165–225	∅ 700	—	636	250	150	16,32
NAVIGO MESH HRUA TS25 RTS FS ESH	420–550	420	450	460	980–1180	430	520	570–640	165–225	∅ 710	—	644	250	150	14,79
NAVIGO MESH HRUA TS25 RTS FST ESH	420–550	420–470	450	460	980–1180	430	520	570–640	165–225	∅ 710	—	644	250	150	15,61
NAVIGO MESH HRUA ST44 RTS FS ESH	420–550	420	450	460	980–1180	430	520	570–640	165–225	∅ 700	—	636	250	150	15,04
NAVIGO MESH HRUA ST44 RTS FST ESH	420–550	420–470	450	460	980–1180	430	520	570–640	165–225	∅ 700	—	636	250	150	15,86
NAVIGO HRUA TS25 RTS LP11 ESH	410–540	420	450	460	970–1170	430	520	570–640	165–225	∅ 710	—	644	250	150	15,15
NAVIGO HRUA TS25 RTS LP11T/LP11TN ESH	410–540	410–470	450	460	970–1170	430	520	570–640	165–225	∅ 710	—	644	250	150	16,51
NAVIGO HRUA ST44 RTS LP11 ESH	410–540	420	450	460	970–1170	430	520	570–640	165–225	∅ 700	—	636	250	150	15,40
NAVIGO HRUA ST44 RTS LP11T/LP11TN ESH	410–540	410–470	450	460	970–1170	430	520	570–640	165–225	∅ 700	—	636	250	150	16,32
NAVIGO MESH HRUA TS25 RTS LP11 ESH	410–540	420	450	460	970–1170	430	520	570–640	165–225	∅ 710	—	644	250	150	14,69
NAVIGO MESH HRUA TS25 RTS LP11T/LP11TN ESH	410–540	410–470	450	460	970–1170	430	520	570–640	165–225	∅ 710	—	644	250	150	15,61
NAVIGO MESH HRUA ST44 RTS LP11 ESH	410–540	420	450	460	970–1170	430	520	570–640	165–225	∅ 700	—	636	250	150	14,94
NAVIGO MESH HRUA ST44 RTS LP11T/LP11TN ESH	410–540	410–470	450	460	970–1170	430	520	570–640	165–225	∅ 700	—	636	250	150	15,86
NAVIGO HRUA TS25 RTS SFB1 ESH	420–550	420	450	460	960–1160	430	520	570–640	165–225	∅ 710	—	644	250	150	15,39
NAVIGO HRUA TS25 RTS SFT1 ESH	420–550	420–470	450	460	960–1160	430	520	570–640	165–225	∅ 710	—	644	250	150	16,83
NAVIGO HRUA ST44 RTS SFB1 ESH	420–550	420	450	460	960–1160	430	520	570–640	165–225	∅ 700	—	636	250	150	15,64
NAVIGO HRUA ST44 RTS SFT1 ESH	420–550	420–470	450	460	960–1160	430	520	570–640	165–225	∅ 700	—	636	250	150	17,08
NAVIGO MESH HRUA TS25 RTS SFB1 ESH	420–550	420	450	460	960–1160	430	520	570–640	165–225	∅ 710	—	644	250	150	14,93
NAVIGO MESH HRUA TS25 RTS SFT1 ESH	420–550	420–470	450	460	960–1160	430	520	570–640	165–225	∅ 710	—	644	250	150	16,37
NAVIGO MESH HRUA ST44 RTS SFB1 ESH	420–550	420	450	460	960–1160	430	520	570–640	165–225	∅ 700	—	636	250	150	15,18
NAVIGO MESH HRUA ST44 RTS SFT1 ESH	420–550	420–470	450	460	960–1160	430	520	570–640	165–225	∅ 700	—	636	250	150	16,62

A – Wysokość siedziska
B – Głębokość siedziska
C – Głębokość powierzchni siedziska
D – Szerokość siedziska
E – Wysokość całkowita

F – Szerokość oparcia
G – Wysokość tarczy oparcia
H – Wysokość oparcia
J – Średnica podstawy
K – Szerokość podstawy

L – Głębokość całkowita
I – Wysokość zagłówka
M – Szerokość zagłówka
N – Wysokość tarczy zagłówka

Opis techniczny



Podłokietniki	Wymiary (mm)					Waga (kg)
	Z	Y	X	W	V	
GTP57K2	225	225	80	460	620	1,25
R35K2	200–280	225	80	490	650	1,6
R35K3	220–300	230	90	480	660	1,8
R35K2 SB2	190–270	225	80	460–510	620–670	2,45
R35K3 SB2	210–290	230	90	450–500	630–680	2,65

Z – Wysokość podłokietnika
Y – Długość podłokietnika
X – Szerokość podłokietnika

W – Szerokość prześwitu między podłokietnikami
V – Szerokość zewnętrzna podłokietników

2. Materiały/Wersje

2.1. Podstawa

Podstawa:

- Ø 710 mm pięcioramienna poliamidowa w kolorze czarnym (TS25),
- Ø 710 mm pięcioramienna poliamidowa w kolorze białym (TS25-W),
- Ø 700 mm pięcioramienna aluminiowa malowana proszkowo na kolor White aluminium RAL 9006 (ST44-ALU),
- Ø 700 mm pięcioramienna z aluminium polewanego (ST44-POL).

2.2. Kółka

Kółka Ø 65 mm samohamowne z czarnego tworzywa do powierzchni miękkich (ESH) w standardzie lub do powierzchni twardych (ESHH) jako opcja.

2.3. Mechanizmy

FS mechanizm synchroniczny – funkcje:

- możliwość swobodnego kołysania się – oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem,
- kąt odchylenia oparcia 33° zsynchronizowany z kątem pochylenia siedziska 11°*,
- możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach,
- regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętki,
- regulacja głębokości siedziska 50 mm – jako opcja (FST),
- Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady,
- płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

SFB1 mechanizm synchroniczny

Samoważący – funkcje:

- możliwość swobodnego kołysania się – oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem,
- kąt odchylenia oparcia 33° zsynchronizowany z kątem pochylenia siedziska 4,5°*,
- blokada siedziska i oparcia w 5 pozycjach,
- regulacja głębokości siedziska 50 mm – jako opcja (SFT1),
- automatyczne dostosowanie siły odchylenia oparcia do wagi użytkownika w zakresie 50–110 kg,
- Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady,
- płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

LP11 zaawansowany mechanizm synchroniczny

- funkcje:
- możliwość swobodnego kołysania się – oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem,
- kąt odchylenia oparcia 33° zsynchronizowany z kątem pochylenia siedziska 11°*,
- możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach,
- regulacja siły odchylenia oparcia za pomocą pokrętki umieszczonego po prawej stronie siedziska,
- regulacja głębokości siedziska w 6 pozycjach, 60 mm – jako opcja (LP11T), regulacja głębokości siedziska 60 mm,
- funkcja pochylenia siedziska do przodu (kąt ujemny) 3° zsynchronizowany z pochyleniem oparcia 6° co gwarantuje optymalne wsparcie pleców użytkownika w każdej pozycji odchylenia oparcia – jako opcja LP11TN,
- Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady,
- płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

2.4. Siedzisko, oparcie, zagłówki

W standardzie rodzaj tapicerki i kolor są takie same dla każdego tapicerowanego elementu.

Siedzisko

Szkielet wykonany z 7-warstwowej sklejki bukowej o grubości 10,5 mm pokryty pianką wylewaną (FOAM-I) o grubości 50 mm, gęstości 60 kg/m³ lub dwoma warstwami pianki ciętej – jako opcja:

- warstwa wierzchnia – pianka o gęstości 35 kg/m³, grubość 30 mm daje poczucie komfortu podczas siadania,
- warstwa spodnia – pianka o gęstości 40 kg/m³ o podwyższonej elastyczności, grubość 20 mm zapewnia komfortowe siedzenie podczas długotrwałego użytkowania.

Oparcie

W standardzie każde oparcie ma regulowaną wysokość do 70 mm z możliwością blokady w 13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8 mm.

Oparcie tapicerowane (UPH) – szkielet wykonany z polipropylenu (PP) pokryty pianką wylewaną (FOAM-I) o grubości 26 mm, gęstości ok. 60 kg/m³ lub pianką ciętą (FOAM-C) o grubości 35 mm, gęstości 35 kg/m³ – jako opcja.

Modele oparcia dla wersji tapicerowanej (UPH):

- BASIC – z osłoną z tworzywa w kolorze czarnym (BL) w standardzie lub w kolorze białym (W) jako opcja,
- INSERT – z osłoną z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym (BL) przez którą prześwituje tkanina tapicerska – w standardzie lub w białym kolorze tworzywa (W) jako opcja. Oparcie tapicerowane tą samą tapicerką (rodzaj i kolor) co siedzisko,
- WINDOW – z osłoną (ramą) z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym (BL) z widoczną tkaniną tapicerską w standardzie lub w białym kolorze tworzywa (W) jako opcja. Oparcie tapicerowane tą samą tapicerką (rodzaj i kolor) co siedzisko.

Oparcie siatkowe (MESH)

Rama wykonana z polipropylenu (PP), tapicerowana siatką (MF) dostępną w dwóch kolorach: czarnym lub szarym.

Oparcie siatkowe (MESH PLUS)

Rama wykonana z polipropylenu (PP), tapicerowana dwoma rodzajami siatki:

- konstrukcyjna (OP24N) w kolorze czarnym,
- Runner 3D (RN).

Uwaga: w przypadku wyboru wykończenia Runner dla oparcia zalecane jest użycie tego samego wykończenia dla siedziska, ponieważ nie ma idealnego dopasowania kolorystycznego między kolorami dostępnymi w palecie Runner 3D, a kolorami innych tkanin dostępnych w ofercie.

Pneumatyczne podparcie lędźwi (LN2) – zintegrowane z tapicerowanym oparciem (UPH) z regulacją głębokości 20 mm.

Manualne podparcie lędźwi (LU2) – z regulacją wysokości 70 mm, dotyczy wersji MESH i MESH PLUS.

Zagłówki

Zagłówek tapicerowany (HRUA) – konstrukcja wykonana ze sklejki pokryta podwójną warstwą pianki ciętej, o grubości 6 mm każda, w pełni tapicerowany. Posiada regulowaną wysokość do 65 mm oraz regulowany kąt wychylenia. Dedykowany do wszystkich modeli Navigo.

*Wymiary mierzone pod obciążeniem zgodnie z normą EN.

3. Podłokietniki

Podłokietniki stałe – wykonane z czarnego lub czarnego i białego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA + GF) z czarnymi miękkimi nakładkami poliuretanowymi (PU).

Podłokietniki regulowane na wysokość – wykonane z czarnego lub czarnego i białego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA + GF) z czarnymi miękkimi nakładkami poliuretanowymi (PU). Regulacja wysokości 85 mm.

Podłokietniki 2-D – wykonane ze stali i czarnego lub czarnego i białego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA + GF) z czarnymi miękkimi nakładkami poliuretanowymi (PU). Zakres regulacji: wysokość 85 mm, szerokość 25 mm w jedną stronę.

Podłokietniki 3-D – wykonane z czarnego lub czarnego i białego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA + GF) z czarnymi miękkimi nakładkami poliuretanowymi (PU). Zakres regulacji: wysokość 85 mm, ruch do przodu/do tyłu nakładki 50 mm, ruch obrotowy nakładki $\pm 25^\circ$.

Podłokietniki 4-D – wykonane ze stali i czarnego lub czarnego i białego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA + GF) z czarnymi miękkimi nakładkami poliuretanowymi (PU). Zakres regulacji: wysokość 85 mm, szerokość 25 mm w jedną stronę, ruch do przodu/do tyłu nakładki 50 mm, ruch obrotowy nakładki $\pm 25^\circ$.

4. Pakowanie

Częściowo zmontowane (PACK-A) 1 szt. w kartonie, 8 szt. na palecie – w standardzie.

Opakowanie zawiera 4 oddzielne elementy:

- siedzisko z zamontowanym mechanizmem i podłokietnikami,
- oparcie,
- podstawę z zamontowanymi kółkami,
- podnośnik pneumatyczny.

Częściowo zmontowane (PACK-L), 1 szt. w kartonie, 6 szt. na palecie – jako opcja.

- Opakowanie zawiera 3 oddzielne elementy:
- siedzisko z zamontowanym mechanizmem, oparciem i podłokietnikami,
 - podstawa z zamontowanymi kółkami,
 - podnośnik pneumatyczny.

5. Certyfikaty, atesty i znaki jakości, (dla wybranych konfiguracji produktów)

Certyfikat bezpieczeństwa GS.
Protokół Oceny Ergonomicznej.

6. Modele oparcia dla wersji tapicerowanej (UPH)



BASIC

Z osłoną z tworzywa sztucznego przez którą prześwituje membrana w kolorze osłony. Osłona w kolorze czarnym (BL) w standardzie lub w białym (W) jako opcja. Oparcie tapicerowane tym samym rodzajem i kolorem tkaniny co siedzisko.



INSERT

Z osłoną z tworzywa sztucznego przez którą prześwituje tkanina tapicerska. Osłona w kolorze czarnym (BL) w standardzie lub w białym (W) jako opcja. Oparcie tapicerowane tym samym rodzajem i kolorem tkaniny co siedzisko.



WINDOW

Z osłoną (ramą) z tworzywa sztucznego z widoczną tkaniną tapicerską. Osłona w kolorze czarnym (BL) w standardzie lub w białym (W) jako opcja. Oparcie tapicerowane tym samym rodzajem i kolorem tkaniny co siedzisko.

Opis techniczny

7. Przykład zamówienia

7.1. Krzesła biurowe obrotowe

Linia produktowa	Podgrupa produktowa	Wersja		1	2		3		4	5	6
NAVIGO	OPERATIVE	UPH	(	LP11TN	W	HRUA	BN8033	BA-	WINDOW	LN2	BN8033
	7	8	9	10	11	12	13				
SE-	BN8033	R35K2-SB2-W/B	GL-STD	ST44-POL	ESHH	FOAM-C	PACK-A	)			

NAVIGO OPERATIVE UPH (LP11TN W HRUA-BN8033 BA-WINDOW-LN2-BN8033 SE-BN8033 R35K2-SB2-W/B GL-STD ST44-POL ESHH FOAM-C PACK-A)

- | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 – Mechanizm | 6 – Oparcie – kod koloru tapicerki | 11 – Kółka |
| 2 – Wersja kolorystyczna | 7 – Siedzisko – kod koloru tapicerki | 12 – Pianka (oparcie i siedzisko) |
| 3 – Zagłówek – kod koloru tapicerki | 8 – Podłokietniki | 13 – Pakowanie |
| 4 – Typ oparcia dla wersji tapicerowanej | 9 – Podnośnik pneumatyczny | |
| 5 – Podparcie lędźwi (w zależności od wersji) | 10 – Podstawa | |

NAVIGO OPERATIVE UPH (LP11TN W HRUA-BN8033 BA-WINDOW-LN2-BN8033 SE-BN8033 R35K2-SB2-W/B GL-STD ST44-POL ESHH FOAM-C PACK-A) identyfikuje krzesło jako:

NAVIGO Krzesło biurowe obrotowe (**OPERATIVE**), z tapicerowanym oparciem (**UPH**), zaawansowany mechanizm synchroniczny z regulacją głębokości siedziska i kąta ujemnego siedziska (**LP11TN**), elementy z tworzywa sztucznego (z wyjątkiem podłokietników) w kolorze białym (**W**), zagłówek z regulacją wysokości i kąta pochylecia tapicerowany tkaniną Bondai BN8033 (**HRUA-BN8033**), oparcie z osłoną (ramą) z tworzywa sztucznego (**BA-WINDOW**), podparcie lędźwi pneumatyczne z regulacją głębokości (LN2), oparcie tapicerowane tkaniną Bondai BN8033, siedzisko tapicerowane tkaniną Bondai BN8033 (**SE-BN8033**), podłokietniki 2-D, białe z czarną nakładką poliuretanową (PU) (**R35K2-SB2-W/B**), standardowy podnośnik pneumatyczny (**GL-STD**), podstawa Ø 700 mm pięcioramienna z aluminium polerowanego (**ST44-POL**), kółka Ø 65 mm do powierzchni twardych (**ESHH**), pianka cięta (**FOAM-C**), częściowo zmontowane (**PACK-A**).



	Oparcie tapicerowane	Oparcie siatkowe	Oparcie siatkowe (Runner 3D)
	NAVIGO OPERATIVE UPH	NAVIGO OPERATIVE MESH	NAVIGO OPERATIVE MESH PLUS
1			
2			
3			
4			
5			

1	Mechanizm			
FS	Mechanizm synchroniczny	•	•	•
FST	Mechanizm synchroniczny z regulacją głębokości siedziska			
SFB1	Mechanizm synchroniczny samoważący dostosowujący się do wagi użytkownika			
SFT1	Mechanizm synchroniczny samoważący dostosowujący się do wagi użytkownika, z regulacją głębokości siedziska (dotyczy mechanizmu SFB1)			
LP11	Zaawansowany mechanizm synchroniczny			
LP11T	Zaawansowany mechanizm synchroniczny z regulacją głębokości siedziska			
LP11TN	Zaawansowany mechanizm synchroniczny z regulacją głębokości siedziska i kąta ujemnego siedziska			
2	Wersja kolorystyczna			
BL	Czarna	•	•	•
W	Biała			
3	Zagłówek			
	Bez zagłówka	•	•	•
HRUA-⑤	Zagłówek tapicerowany z regulacją wysokości i kąta pochylenia			
4	Typ osłony oparcia			
BASIC	Osłona z tworzywa sztucznego przez którą prześwituje membrana w kolorze osłony	•	—	—
INSERT	Osłona z tworzywa sztucznego przez którą prześwituje tkanina tapicerska.			
WINDOW	Osłona (rama) z tworzywa sztucznego z widoczną tkaniną tapicerską			
5	Podparcie lędźwi			
	Bez podparcia lędźwi	•	•	•
LN2	Podparcie lędźwi z pneumatyczną z regulacją głębokości		—	—
LU2	Podparcie lędźwi z manualną regulacją wysokości	—		
6	Oparcie			
⑤	Tapicerowane	•	—	—
MF⑤	Siatkowe (Mesh MF)	—	•	—
RN⑤	Siatkowe (Runner 3D)	—	—	•

⑤ – Podaj kod koloru tapicerki z wybranej grupy cenowej – patrz wykończenia

• Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)

Aby ukończyć konfigurację krzesła, wybierz opcje z następnej strony →

Navigo

		NAVIGO OPERATIVE UPH	NAVIGO OPERATIVE MESH	NAVIGO OPERATIVE MESH PLUS
7	Siedzisko			
⑤	Tapicerowane	•	•	•
8	Podłokietniki*			
RTS	Bez podłokietników	•	•	•
GTP57K2	Podłokietniki stałe wykonane z czarnego tworzywa sztucznego z czarną miękką nakładką poliuretanową (PU)			
GTP57K2-W	Podłokietniki stałe wykonane z białego tworzywa sztucznego z czarną miękką nakładką poliuretanową (PU)			
R35K2	Podłokietniki regulowane na wysokość wykonane z czarnego tworzywa sztucznego z czarną miękką nakładką poliuretanową (PU)			
R35K2-W/B	Podłokietniki regulowane na wysokość wykonane z białego i czarnego tworzywa sztucznego z czarną miękką nakładką poliuretanową (PU)			
R35K2-SB2	Podłokietniki 2-D, ramię podłokietnika wykonane ze stali i czarnego tworzywa sztucznego z czarną miękką nakładką poliuretanową (PU)			
R35K2-SB2-W/B	Podłokietniki 2-D, ramię podłokietnika wykonane ze stali oraz białego i czarnego tworzywa sztucznego z czarną miękką nakładką poliuretanową (PU)			
R35K3	Podłokietniki 3D, ramię podłokietnika wykonane z czarnego tworzywa sztucznego z czarną miękką nakładką poliuretanową (PU)			
R35K3-W/B	Podłokietniki 3D, ramię podłokietnika wykonane z białego i czarnego tworzywa sztucznego z czarną miękką nakładką poliuretanową (PU)			
R35K3-SB2	Podłokietniki 4D, ramię podłokietnika wykonane ze stali i czarnego tworzywa sztucznego z czarną miękką nakładką poliuretanową (PU)			
R35K3-SB2-W/B	Podłokietniki 4D, ramię podłokietnika wykonane ze stali oraz białego i czarnego tworzywa sztucznego z czarną miękką nakładką poliuretanową (PU)			
9	Podnośnik pneumatyczny			
GL-STD	Regulacja wysokości siedziska w zakresie 420–550 mm dla modeli z mechanizmami FS i SFB1. Regulacja wysokości siedziska w zakresie 410–540 mm dla modeli z mechanizmem LP11	•	•	•
GL-R	Regulacja wysokości siedziska w zakresie 440–570 mm dla modeli z mechanizmami FS i SFB1. Regulacja wysokości siedziska w zakresie 430–560 mm dla modeli z mechanizmem LP11	○	○	○
10	Podstawa*			
TS25	Podstawa Ø 710 mm – pięcioramienna, czarna poliamidowa	•	•	•
TS25-W	Podstawa Ø 710 mm – pięcioramienna, biała poliamidowa			
ST44-ALU	Podstawa Ø 700 mm – pięcioramienna, aluminiowa malowana proszkowo na kolor White aluminium RAL 9006			
ST44-POL	Podstawa Ø 700 mm – pięcioramienna z aluminium polerowanego			
11	Kółka			
ESH	Kółka – Ø 65 mm do powierzchni miękkich	•	•	•
ESHH	Kółka – Ø 65 mm do powierzchni twardych	○	○	○
12	Pianka (siedzisko i oparcie)			
FOAM-I	Wylewana	•	•	•
FOAM-C	Cięta	○	○	○
13	Pakowanie			
PACK-A	Częściowo zmontowane (4 elementy)	•	•	•
PACK-L	Częściowo zmontowane (3 elementy)			
Przykład zamówienia	NAVIGO OPERATIVE UPH (FS BL BA-BASIC-YB009 SE-YB009 RTS GL-STD TS25 ESH FOAM-I PACK-A)			
	NAVIGO OPERATIVE MESH (FS BL BA-MF01 SE-YB009 RTS GL-STD TS25 ESH FOAM-C PACK-A)			
	NAVIGO OPERATIVE MESH PLUS (FS BL BA-LU2-RN60025-OP24N SE-YB105 R35K2 GL-STD TS25 ESH FOAM-I PACK-A)			

* Kolor podłokietników i pięcioramiennej podstawy musi być zgodny z wybraną wersją kolorystyczną krzesła – nr. 2 (BL/W)

⑤ – Podaj kod koloru tapicerki z wybranej grupy cenowej – patrz wykończenia

• Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)

○ Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej)