

Tiger UP

Opis techniczny

1. Wymiary/Waga



TIGER UP SWIVEL CHAIR MB UPH



TIGER UP SWIVEL CHAIR HB UPH

TIGER UP CONFERENCE SWIVEL CHAIR
MB UPHTIGER UP CONFERENCE SWIVEL CHAIR
HB UPH

Model	Wymiary [mm]														Waga (kg)
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	I	M	N	
TIGER UP SWIVEL MB UPH AS TS (ST)	415–540	410	415	505	930–1050	506	570	475	660	—	620	—	—	—	16,9 (17,2)
TIGER UP SWIVEL HB UPH AS TS (ST)	415–540	410	415	505	1010–1130	506	650	555	660	—	620	—	—	—	17,2 (17,5)
TIGER UP SWIVEL HB HRUA UPH AS TS (ST)	415–540	410	415	505	1035–1155	506	675	580	660	—	620	176	498	176	18,6 (18,9)

A – Wysokość siedziska
B – Głębokość siedziska
C – Głębokość powierzchni siedziska
D – Szerokość siedziska
E – Wysokość całkowita

F – Szerokość oparcia
G – Wysokość tarczy oparcia
H – Wysokość oparcia
J – Średnica podstawy
K – Szerokość podstawy

V – Szerokość całkowita
L – Głębokość całkowita
I – Wysokość zagłówka
M – Szerokość zagłówka
N – Wysokość tarczy zagłówka




Podłokietniki	Wymiary [mm]					Waga [kg]
	Z	Y	X	W	V	
GTP	210	375	78	505	661	2,4
R	185–255	375	78	505	661	3,2

Z – Wysokość podłokietnika
Y – Długość podłokietnika
X – Szerokość podłokietnika

W – Szerokość prześwitu między podłokietnikami
V – Szerokość zewnętrzna podłokietników



TIGER UP FRAME CHAIR CFA MB UPH



TIGER UP FRAME CHAIR CFA HB UPH



Model	Wymiary [mm]												WAGA (kg)
	A	A1	B	C	D	E	F	G	H	K	V	L	
TIGER UP FRAME CFA MB UPH	453	468	435	435	504	895	506	570	671	590	645	625	14,2
TIGER UP FRAME CFA HB UPH	453	468	435	435	504	975	506	650	671	590	645	625	15,5

A – Wysokość siedziska
A1 – Wysokość siedziska zgodnie z normą EN
B – Głębokość siedziska
C – Głębokość powierzchni siedziska

D – Szerokość siedziska
E – Wysokość całkowita
F – Szerokość oparcia
G – Wysokość tarczy oparcia
H – Wysokość oparcia

K – Szerokość podstawy
V – Szerokość całkowita
L – Głębokość całkowita

2. Materiały / Wersje

2.1. Podstawa / Rama

2.1.1. Krzesła obrotowe biurowe (krzesła obrotowe / krzesła konferencyjne obrotowe)

Podstawy:

- Ø 660 mm pięcioramienna z poliamidu wzmocnionego włóknom szklanym w kolorze czarnym (TS),
- Ø 660 mm pięcioramienna z aluminium polewowanego (ST-POL).

W zestawie podnośnik pneumatyczny ze zmniejszonym ciśnieniem wypełnienia.

2.1.2. Krzesła konferencyjne ramowe (na płozie)

Płozą – wykonana z rury stalowej, poprzeczka z tłoczonego profilu aluminiowego Ø 30 × 2 mm (część przednia) i Ø 25 × 2 mm (część tylna ramy).

Opcje wykończenia:

- chromowana (E-CR).

Brak możliwości sztaplowania krzeseł.

2.2. Kółka / Stopki

2.2.1. Krzesła obrotowe biurowe

Krzesła obrotowe

Podwójne łączone kółka spełniające normę EN-12529.

Czarne kółka Ø 65 mm wyposażone w mechanizm hamowania bez obciążenia, do powierzchni miękkich (ESH) w standardzie lub do powierzchni twardych (ESHH) jako opcja.

Krzesła obrotowe konferencyjne

Stopki do miękkich powierzchni (GB) w standardzie lub stopki filcowe do powierzchni twardych (GBF) jako opcja.

2.2.2. Krzesła konferencyjne ramowe

Krzesła na płozie

Stopki metalowe do miękkich powierzchni (GB) lub stopki filcowe do powierzchni twardych (GBF) jako opcja.

2.3. Mechanizm

2.3.1. Krzesła biurowe obrotowe

OPATENTOWANY MECHANIZM GLIDE-TEC (GT)

Funkcje:

- oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 3:1,
- kąt pochylecia oparcia 19° zsynchronizowany z siedziskiem 6°,
- indywidualnie regulowany kąt pochylecia oparcia,
- możliwość blokady oparcia w pozycji pionowej,
- regulacja siły oporu oparcia do wagi użytkownika (dokładna regulacja ponad połowy obrotu: 2 pozycje),
- płynna regulacja wysokości siedziska.

2.4. Siedzisko, oparcie i zagłówek

Siedzisko i oparcie

Wykonane z pianki poliuretanowej (PU) nie zawierającej CFC; zintegrowany szkielet siedziska i oparcia wykonany z polipropylenu wiskoelastycznego (może być oddzielony według rodzaju).

Tył jest obustronnie tapicerowany. Grubość poduszki siedziska ok. 40 mm, poduszki oparcia ok. 30 mm, gęstość: 58 kg / m³ ± 3. W standardzie pod tapicerką znajduje się warstwa włókniny (o grubości ok. 5 mm). W celu zwiększenia komfortu użytkownika, znajduje się pod tapicerką siedziska dodatkowa warstwa pianki (o grubości ok. 10 mm).

System Air-Shape (AS) – składa się z 4 komór umieszczonych w oparciu, które są wypełniane powietrzem za pomocą pompki umieszczonej pod siedziskiem. System pozwala na optymalne dostosowanie oparcia do odcinka lędźwiowego pleców użytkownika – dostępny jako opcja.

Ośłona siedziska wykonana z:

- niezawierającego metali ciężkich czarnego polipropylenu (PP), dotyczy krzeseł biurowych obrotowych,
- niezawierającego metali ciężkich czarnego polistyrenu (PS), dotyczy krzeseł konferencyjnych ramowych.

Zagłówek

Zagłówek regulowany (HRUA) – szkielet

wykonany z sklejki pokryty pianką ciętą (o grubości 10 mm, 10 mm oraz 5 mm i gęstości ok. 38 – 41 kg / m³ ± 3), tapicerowany. Regulacja nachylenia.

2.5. Podłokietniki

2.5.1. Krzesła obrotowe biurowe

Podłokietniki wykonane z stalowych rur oraz stalowej blachy, chromowane lub malowane proszkowo na kolor czarny.

Nakładki podłokietników wykonane z miękkiego poliuretanu (PU) w kolorze czarnym lub tapicerowany skórą (w przypadku krzeseł tapicerowanych skórą, nakładki podłokietników standardowo tapicerowane skórą). Podłokietniki mogą zostać zamontowane po dostawie, przez serwisanta. Opcjonalnie: podłokietniki z regulacją wysokości, zakres regulacji wysokości: 70 mm (8 stopni).

2.5.2. Krzesła konferencyjne ramowe

Podłokietniki stałe zintegrowane z ramą, chromowane.

Nakładki podłokietników wykonane z miękkiego poliuretanu (PU) w kolorze czarnym lub w przypadku krzeseł tapicerowanych skórą, nakładki podłokietników tapicerowane skórą.

3. Pakowanie

Krzesła biurowe obrotowe z zagłówkiem – 1 szt. w kartonie (zmontowane).

Krzesła biurowe obrotowe bez zagłówka – 1 szt. w kartonie (częściowo zmontowane w kartonie L-shape).

Krzesła konferencyjne ramowe – 1 szt. w kartonie (zmontowane).

4. Certyfikaty, atesty i znaki jakości dla wybranych konfiguracji krzeseł

Certyfikat bezpieczeństwa GS.

Certyfikat ergonomiczności.

Certyfikat toksyczności.

Quality Office

Tiger UP



**Tiger UP krzesło obrotowe
z oparciem o średniej
wysokości,
w pełni tapicerowane**

**Tiger UP krzesło obrotowe
z wysokim oparciem,
w pełni tapicerowane**

TIGER UP SWIVEL CHAIR MB UPH

TIGER UP SWIVEL CHAIR HB UPH

Zastępuje dotychczasowe wersje:

- TIGER-UP-GT-4 (Tiger UP 4)
- TIGER-UP-GT-4 GTP (Tiger UP 4 A)
- TIGER-UP-GT-4 R (Tiger UP 4 HA)

Zastępuje dotychczasowe wersje:

- TIGER-UP-GT-6 (Tiger UP 6)
- TIGER-UP-GT-6 GTP (Tiger UP 6 A)
- TIGER-UP-GT-6 R (Tiger UP 6 HA)
- TIGER-UP-GT-8 GTP (Tiger UP 8 A)
- TIGER-UP-GT-8 R (Tiger UP 8 HA)

1		
2		
3		
4		
5		
6		

C01	Mechanizm			
GT	GLIDE-TEC	—	•	•
GT-HARD		Mechanizm o zwiększonej sile napięcia sprężyny		•
C06	Zagłówek			
	Brak zagłówek		•	•
HRUA-⑤	W pełni tapicerowany z regulacją pochylecia		—	—
C08	Podparcie lędźwi			
	Brak podparcia lędźwi		•	•
AS	System Airshape			
C09	Oparcie			
BA-⑤	Tapicerowane		•	•
C10	Siedzisko			
SE-⑤	Tapicerowane		•	•

⑤ – Podaj kod koloru i rodzaj tapicerki z wybranej grupy cenowej – [patrz wykończenia](#)

• Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej).

○ Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej).

Aby ukończyć konfigurację krzesła, wybierz opcje z następnej strony →

TIGER UP SWIVEL CHAIR MB UPH					TIGER UP SWIVEL CHAIR HB UPH		
C11	Podłokietniki						
	Brak podłokietników				•	•	—
	Typ	Ramię	Nakładki				
GTP-CR/PU	Stałe	Stal chromowana	Miękki poliuretan w kolorze czarnym (PU)		—		
GTP-BL/PU		Stal malowana proszkowo na kolor czarny					
GTP-CR/LT		Stal chromowana	Skóra*		—		
GTP-BL/LT		Stal malowana proszkowo na kolor czarny					
R-CR/PU	Regulowane na wysokość	Stal chromowana	Miękki poliuretan w kolorze czarnym (PU)		—		
R-BL/PU		Stal malowana proszkowo na kolor czarny					
R-CR/LT		Stal chromowana	Skóra*		—		
R-BL/LT		Stal malowana proszkowo na kolor czarny					
C12	Podnośnik						
GL-STD	Regulacja wysokości siedziska w zakresie 415 – 540 mm				•	•	
GFV05TU	Podnośnik pneumatyczny o zwiększonym ciśnieniu (500 N) dla użytkowników o większej wadze						
C13	Podstawa						
TS	Ø 660 mm 5-ramienna	Aluminium malowane proszkowo	Jet black	RAL 9005	•	•	
ST-POL		Polerowane aluminium z efektem chromu					
C14	Kółka						
ESH	Ø 65 mm		Do powierzchni miękkich		•	•	
ESHH			Do powierzchni twardych		○	○	
Przykładowe zamówienie	TIGER UP SWIVEL CHAIR MB UPH (GT-HARD AS BA-8010 SE-8010 GTP-CR/LT GFV05TU ST-POL ESHH)						

* - do krzeseł tapicerowanych skórą (PG 5 i PG 6) standardowo nakładki podłokietników w skórze

- Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej).
- o Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej).

Tiger UP



Tiger UP krzesło obrotowe konferencyjne z oparciem o średniej wysokości, w pełni tapicerowane

TIGER UP CONFERENCE SWIVEL CHAIR
MB UPH

Tiger UP krzesło obrotowe konferencyjne z wysokim oparciem, w pełni tapicerowane

TIGER UP CONFERENCE SWIVEL CHAIR
HB UPH

Zastępuje dotychczasowe wersje:

- TIGER-UP-GT-4 (Tiger UP 4)
- TIGER-UP-GT-4 GTP (Tiger UP 4 A)
- TIGER-UP-GT-4 R (Tiger UP 4 HA)

Zastępuje dotychczasowe wersje:

- TIGER-UP-GT-6 (Tiger UP 6)
- TIGER-UP-GT-6 GTP (Tiger UP 6 A)
- TIGER-UP-GT-6 R (Tiger UP 6 HA)
- TIGER-UP-GT-8 GTP (Tiger UP 8 A)
- TIGER-UP-GT-8 R (Tiger UP 8 HA)

1		
2		
3		
4		
5		
6		

C01	Mechanizm				
GT	GLIDE-TEC	—	•	•	—
GT-HARD		Mechanizm o większej sile napięcia sprężyny			•
C06	Zagłówek				
	Brak zagłówek		•	•	—
HRUA-⑤	W pełni tapicerowany z regulacją pochylecia		—	—	
C08	Podparcie lędźwi				
	Brak podparcia lędźwi		•	•	
AS	System Airshape				
C09	Oparcie				
BA-⑤	Tapicerowane		•	•	
C10	Siedzisko				
SE-⑤	Tapicerowane		•	•	

⑤ – Podaj kod koloru i rodzaj tapicerki z wybranej grupy cenowej – patrz wykończenia

• Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej).

○ Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej).

Aby ukończyć konfigurację krzesła, wybierz opcje z następnej strony ➔

TIGER UP CONFERENCE SWIVEL CHAIR MB UPH					TIGER UP CONFERENCE SWIVEL CHAIR HB UPH		
C11	Podłokietniki						
	Brak podłokietników				•	•	—
	Typ	Ramie	Nakładki				
GTP-CR/PU	Stałe	Stal chromowana	Miękki poliuretan w kolorze czarnym (PU)			—	
GTP-BL/PU		Stal malowana proszkowo na kolor czarny					
GTP-CR/LT		Stal chromowana	Skóra*				
GTP-BL/LT		Stal malowana proszkowo na kolor czarny					
R-CR/PU	Regulowane na wysokość	Stal chromowana	Miękki poliuretan w kolorze czarnym (PU)			—	
R-BL/PU		Stal malowana proszkowo na kolor czarny					
R-CR/LT		Stal chromowana	Skóra*				
R-BL/LT		Stal malowana proszkowo na kolor czarny					
C12	Podnośnik						
GL-STD	Podnośnik z regulacją wysokości (w zakresie 400–470 mm) oraz z funkcją pamięci wysokości i położenia siedziska				•	•	
C13	Podstawa						
TS	Ø 630 mm 5-ramienna	Aluminium malowane proszkowo	Jet black	RAL 9005	•	•	
ST-POL		Polerowane aluminium z efektem chromu					
C14	Stopki						
GB	Do powierzchni miękkich				•	•	
GBF	Do powierzchni twardych				○	○	
Przykładowe zamówienie	TIGER UP CONFERENCE SWIVEL CHAIR MB UPH (GT-HARD AS BA-8010 SE-8010 GTP-CR/LT GL-STD ST-POL GBF)						

* - do krzeseł tapicerowanych skórą (PG 5 i PG 6) standardowo nakładki podłokietników w skórze

- Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej).
- Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej).

Tiger UP



Tiger UP krzesło konferencyjne ramowe na płozie z oparciem o średniej wysokości, w pełni tapicerowane

Tiger UP krzesło konferencyjne ramowe na płozie z wysokim oparciem, w pełni tapicerowane

TIGER UP FRAME CHAIR CFA MB UPH

TIGER UP FRAME CHAIR CFA HB UPH

Zastępuje dotychczasowe wersje:
▪ TIGER-UP-5-A

Zastępuje dotychczasowe wersje:
▪ TIGER-UP-9-A

1		
2		
3		
4		
5		
6		

C03	Rama		
E-CR	Chromowana	•	•
C09	Oparcie		
BA-⑤	Tapicerowane	•	•
C10	Siedzisko		
SE-⑤	Tapicerowane	•	•
C14	Stopki		
GB	Do powierzchni miękkich	•	•
GBF	Do powierzchni twardych		
Przykładowe zamówienie	TIGER UP FRAME CHAIR CFA MB UPH (E-CR BA-8010 SE-8010 GBF)		

⑤ – Podaj kod koloru i rodzaj tapicerki z wybranej grupy cenowej – patrz wykończenia

• Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej).

○ Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej).