

Viden

Opis techniczny

1. Wymiary/Waga



VIDEN SWIVEL CHAIR LB UPH



VIDEN SWIVEL CHAIR MB UPH



VIDEN SWIVEL CHAIR HB UPH



Model	Wymiary (mm)														Waga (kg)
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	I	M	N	
VIDEN-LB-PW TS25 RTS FS ESH/ESH	410-530	440	480	460	865-1065	425	480	465-535	710	-	644	-	-	-	16,4
VIDEN-LB-PW ST44 RTS FS ESH/ESH	410-530	440	480	460	865-1065	425	480	465-535	700	-	636	-	-	-	16,6
VIDEN-LB-PW TS25 RTS FST ESH/ESH	410-530	440-490	480	460	865-1065	425	480	465-535	710	-	644	-	-	-	17,2
VIDEN-LB-PW ST44 RTS FST ESH/ESH	410-530	440-490	480	460	865-1065	425	480	465-535	700	-	636	-	-	-	17,4
VIDEN-MB-PW TS25 RTS FS ESH/ESH	410-530	440	480	460	965-1165	425	580	565-635	710	-	644	-	-	-	16,8
VIDEN-MB-PW ST44 RTS FS ESH/ESH	410-530	440	480	460	965-1165	425	580	565-635	700	-	636	-	-	-	17
VIDEN-MB-PW TS25 RTS FST ESH/ESH	410-530	440-490	480	460	965-1165	425	580	565-635	710	-	644	-	-	-	17,6
VIDEN-MB-PW ST44 RTS FST ESH/ESH	410-530	440-490	480	460	965-1165	425	580	565-635	700	-	636	-	-	-	17,9
VIDEN-HB-PW TS25 RTS FS ESH/ESH	410-530	440	480	460	1065-1265	425	680	665-735	710	-	644	-	-	-	17
VIDEN-HB-PW ST44 RTS FS ESH/ESH	410-530	440	480	460	1065-1265	425	680	665-735	700	-	636	-	-	-	17,2
VIDEN-HB-PW TS25 RTS FST ESH/ESH	410-530	440-490	480	460	1065-1265	425	680	665-735	710	-	644	-	-	-	17,8
VIDEN-HB-PW ST44 RTS FST ESH/ESH	410-530	440-490	480	460	1065-1265	425	680	665-735	700	-	636	-	-	-	18
VIDEN-HB-HRUA-PW TS25 RTS FS ESH/ESH	410-530	440	480	460	1065-1265	425	680	665-735	710	-	644	105-180	225	130	17,9
VIDEN-HB-HRUA-PW ST44 RTS FS ESH/ESH	410-530	440	480	460	1065-1265	425	680	665-735	700	-	636	105-180	225	130	18,1
VIDEN-HB-HRUA-PW TS25 RTS FST ESH/ESH	410-530	440-490	480	460	1065-1265	425	680	665-735	710	-	644	105-180	225	130	18,7
VIDEN-HB-HRUA-PW ST44 RTS FST ESH/ESH	410-530	440-490	480	460	1065-1265	425	680	665-735	700	-	636	105-180	225	130	18,9
VIDEN-LB-PW TS25 RTS LP11 ESH/ESH	410-530	430	480	460	865-1065	425	480	465-535	710	-	644	-	-	-	16,7
VIDEN-LB-PW ST44 RTS LP11 ESH/ESH	410-530	430	480	460	865-1065	425	480	465-535	700	-	636	-	-	-	16,9
VIDEN-LB-PW TS25 RTS LP11T/LP11TN ESH/ESH	410-530	430-490	480	460	865-1065	425	480	465-535	710	-	644	-	-	-	18
VIDEN-LB-PW ST44 RTS LP11T/LP11TN ESH/ESH	410-530	430-490	480	460	865-1065	425	480	465-535	700	-	636	-	-	-	18,2

A – Wysokość siedziska
B – Głębokość siedziska
C – Głębokość powierzchni siedziska
D – Szerokość siedziska
E – Wysokość całkowita

F – Szerokość oparcia
G – Wysokość tarczy oparcia
H – Wysokość oparcia
J – Średnica podstawy
K – Szerokość podstawy

L – Głębokość całkowita
I – Wysokość zagłówka
M – Szerokość zagłówka
N – Wysokość tarczy zagłówka



Model	Wymiary (mm)														Waga (kg)
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	I	M	N	
VIDEN-MB-PW TS25 RTS LP11 ESH/ESHH	410-530	430	480	460	965-1165	425	580	565-635	710	-	644	-	-	-	17,1
VIDEN-MB-PW ST44 RTS LP11 ESH/ESHH	410-530	430	480	460	965-1165	425	580	565-635	700	-	636	-	-	-	17,3
VIDEN-MB-PW TS25 RTS LP11T/LP11TN ESH/ESHH	410-530	430-490	480	460	965-1165	425	580	565-635	710	-	644	-	-	-	18,4
VIDEN-MB-PW ST44 RTS LP11T/LP11TN ESH/ESHH	410-530	430-490	480	460	965-1165	425	580	565-635	700	-	636	-	-	-	18,6
VIDEN-HB-PW TS25 RTS LP11 ESH/ESHH	410-530	430	480	460	1065-1265	425	680	665-735	710	-	644	-	-	-	17,3
VIDEN-HB-PW ST44 RTS LP11 ESH/ESHH	410-530	430	480	460	1065-1265	425	680	665-735	700	-	636	-	-	-	17,5
VIDEN-HB-PW TS25 RTS LP11T/LP11TN ESH/ESHH	410-530	430-490	480	460	1065-1265	425	680	665-735	710	-	644	-	-	-	18,6
VIDEN-HB-PW ST44 RTS LP11T/LP11TN ESH/ESHH	410-530	430-490	480	460	1065-1265	425	680	665-735	700	-	636	-	-	-	18,8
VIDEN-HB-HRUA-PW TS25 RTS LP11 ESH/ESHH	410-530	430	480	460	1065-1265	425	680	665-735	710	-	644	105-180	225	130	18,2
VIDEN-HB-HRUA-PW ST44 RTS LP11 ESH/ESHH	410-530	430	480	460	1065-1265	425	680	665-735	700	-	636	105-180	225	130	18,4
VIDEN-HB-HRUA-PW TS25 RTS LP11T/LP11TN ESH/ESHH	410-530	430-490	480	460	1065-1265	425	680	665-735	710	-	644	105-180	225	130	19,5
VIDEN-HB-HRUA-PW ST44 RTS LP11T/LP11TN ESH/ESHH	410-530	430-490	480	460	1065-1265	425	680	665-735	700	-	636	105-180	225	130	19,7
VIDEN-LB-PW TS25 RTS EAST ESH/ESHH	415-535	430-490	480	460	875-1075	425	480	450-520	710	-	644	-	-	-	17,2
VIDEN-LB-PW ST44 RTS EAST ESH/ESHH	415-535	430-490	480	460	875-1075	425	480	450-520	700	-	636	-	-	-	17,4
VIDEN-MB-PW TS25 RTS EAST ESH/ESHH	415-535	430-490	480	460	975-1175	425	580	550-620	710	-	644	-	-	-	17,6
VIDEN-MB-PW ST44 RTS EAST ESH/ESHH	415-535	430-490	480	460	975-1175	425	580	550-620	700	-	636	-	-	-	17,9
VIDEN-HB-PW TS25 RTS EAST ESH/ESHH	415-535	430-490	480	460	1075-1275	425	680	650-720	710	-	644	-	-	-	17,8
VIDEN-HB-PW ST44 RTS EAST ESH/ESHH	415-535	430-490	480	460	1075-1275	425	680	650-720	700	-	636	-	-	-	18
VIDEN-HB-HRUA-PW TS25 RTS EAST ESH/ESHH	415-535	430-490	480	460	1075-1275	425	680	650-720	710	-	644	105-180	225	130	18,7
VIDEN-HB-HRUA-PW ST44 RTS EAST ESH/ESHH	415-535	430-490	480	460	1075-1275	425	680	650-720	700	-	636	105-180	225	130	18,9

A – Wysokość siedziska
B – Głębokość siedziska
C – Głębokość powierzchni siedziska
D – Szerokość siedziska
E – Wysokość całkowita

F – Szerokość oparcia
G – Wysokość tarczy oparcia
H – Wysokość oparcia
J – Średnica podstawy
K – Szerokość podstawy

L – Głębokość całkowita
I – Wysokość zagłówka
M – Szerokość zagłówka
N – Wysokość tarczy zagłówka

Opis techniczny



Podłokietniki	Wymiary (mm)					Waga (kg)
	Z	Y	X	W	V	
R41	230–310	255	103	450–510	655–715	1,9
R42U1-SB2	225–305	240	90	480–530	660–710	1,9
R42U3-SB2	225–305	240	100	470–520	670–720	1,9

Z – Wysokość podłokietnika
Y – Długość podłokietnika
X – Szerokość podłokietnika

W – Szerokość prześwitu między podłokietnikami
V – Szerokość zewnętrzna podłokietników

2. Materiały/Wersje

2.1. Podstawa

Podstawa:

- Ø 710 mm – pięcioramienna, poliamidowa w kolorze czarnym (TS25),
- Ø 700 mm – pięcioramienna z aluminium polerowanego (ST44-POL).

2.2. Kółka

Kółka Ø 65 mm z czarnego tworzywa do powierzchni miękkich (ESH) w standardzie lub do powierzchni twardych (ESHH) jako opcja.

2.3. Mechanizm

FS mechanizm synchroniczny – funkcje:

- możliwość swobodnego kołysania się – oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem,
- kąt odchylenia oparcia 20° zsynchronizowany z kątem pochylenia siedziska 11°,
- możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach,
- regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła umieszczonego pod siedziskiem,
- regulacja głębokości siedziska 50 mm – jako opcja (FST),
- Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady,
- płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

EAST mechanizm asynchroniczny – funkcje:

- możliwość swobodnego kołysania się – odchylające się oparcie,
- kąt odchylenia oparcia w zakresie od –10° do +25°,
- kąt pochylenia siedziska w zakresie od –5° do +5°,
- regulacja głębokości siedziska 60 mm,
- możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach,
- regulacja siły oporu oparcia za pomocą korby umieszczonej pod siedziskiem,
- Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady,
- płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

LP11 zaawansowany mechanizm synchroniczny

- funkcje:
- możliwość swobodnego kołysania się – oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem,
- kąt odchylenia oparcia 23° zsynchronizowany z kątem pochylenia siedziska 11°,
- możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach,
- regulacja siły oporu oparcia za pomocą

- pokrętła umieszczonego po prawej stronie siedziska,
- regulacja głębokości siedziska 60 mm z możliwością blokady w 6 pozycjach – jako opcja (LP11T),
- funkcja pochylenia siedziska do przodu (kąt ujemny) 3° zsynchronizowany z pochyleniem oparcia 6° co gwarantuje optymalne wsparcie pleców użytkownika w każdej pozycji odchylenia oparcia – jako opcja (LP11TN),
- Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady,
- płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

2.4. Siedzisko, oparcie zagłówek

Siedzisko

Szkielet wykonany z 7-warstwowej sklejki o grubości 10,5 mm, pokrytej pianką wylewaną o grubości 52–71 mm, gęstości 52 kg/m³.
AirCare system (AIC) – system komór powietrznych umieszczonych wewnątrz siedziska. Komory dostosowują się do ruchu użytkownika zapewniając dynamicznie reagujące podparcie – dostępny jako opcja.

Oparcie

Każdy rodzaj oparcia posiada regulację wysokości 70 mm w standardzie z blokadą w 13 pozycjach.

Wysokie oparcie tapicerowane (HB UPH)

– Szkielet wykonany z 8-warstwowej sklejki o grubości 12 mm, pokryty pianką wylewaną o grubości ok. 35 mm i gęstości 60 kg/m³.

Średnie oparcie tapicerowane (MB UPH) – Szkielet wykonany z 8-warstwowej sklejki o grubości 12 mm, pokryty pianką wylewaną o grubości ok. 35 mm i gęstości 70 kg/m³.

Niskie oparcie tapicerowane (LB UPH) – szkielet wykonany z 8-warstwowej sklejki o grubości 12 mm, pokryty pianką wylewaną o grubości ok. 35 mm i gęstości 70 kg/m³.

Łącznik oparcia – wykonany z płaskownika stalowego o grubości 8 mm.

Podparcie lędźwi (LSD2) – zintegrowane z tapicerowanym oparciem, regulacja głębokości za pomocą pokrętła 20 mm – mechanizm Schukra.

Zagłówek

Zagłówek regulowany (HRUA) – szkielet wykonany z polistyrenu (PS), pokryty pianką ciętą, grubość 15 mm, gęstość 40 kg/m³, w całości tapicerowany. Regulowany kąt nachylenia. Regulacja wysokości 75 mm.

3. Podłokietniki

Podłokietniki 2D – wykonane z czarnego poliamidu (PA) z czarnymi miękkimi nakładkami poliuretanowymi (PU). Zakres regulacji podłokietnika:

- regulacja wysokości 80 mm (góra/dół),
- szerokość ±25 mm (regulacja na boki).

Podłokietniki 3D – wykonane z czarnego poliamidu (PA) z czarnymi miękkimi nakładkami poliuretanowymi (PU). Zakres regulacji podłokietnika:

- regulacja wysokości 80 mm (góra/dół),
- szerokość ±15 mm (regulacja na boki),
- regulacja głębokości nakładki ±15 mm (przód/tył).

Podłokietniki 4D – wykonane z czarnego poliamidu (PA) z czarnymi miękkimi nakładkami poliuretanowymi (PU).

Zakres regulacji podłokietnika:

- regulacja wysokości 80 mm (góra/dół),
- szerokość ±25 mm (regulacja na boki),
- regulacja głębokości nakładki ±20 mm (przód/tył),
- obrót nakładki ±30°.

4. Pakowanie

Krzesła rozmontowane – 1 szt. w kartonie, 10 szt. na palecie – w standardzie.

Krzesła częściowo zmontowane – 1 szt. w kartonie L-shape, 5 szt. na palecie – jako opcja. Karton zawiera 3 oddzielne elementy:

- siedzisko z zamontowanym mechanizmem, oparciem i podłokietnikami,
- podstawa z zamontowanymi kółkami,
- podnośnik pneumatyczny.

5. Certyfikaty, atesty i znaki jakości (dla wybranych konfiguracji produktów)

Certyfikat bezpieczeństwa GS.

6. Przykład zamówienia

6.1. Krzesła biurowe obrotowe

Linia produktowa	Podgrupa produktowa	Wersja		C01	C06	C08	C09
VIDEN	SWIVEL CHAIR	HB UPH	(	FST	HRUA-CSE20	LSD2	BA-CSE20
C10		C11	C13	C14	C16	C19	
SE-CSE20		R41	TS25	ESH	FOAM-I	PACK-UNASM	)

VIDEN SWIVEL CHAIR HB UPH (FST HRUA-CSE20 LSD2 BA-CSE20 SE-CSE20 R41 TS25 ESH FOAM-I PACK-UNASM)

C01 – Mechanizm	C10 – Siedzisko – kod koloru tapicerki	C16 – Typ pianki (siedzisko i oparcie)
C06 – Zagłówek – kod koloru tapicerki	C11 – Podłokietniki	C19 – Pakowanie
C08 – Podparcie lędźwi	C13 – Podstawa	
C09 – Oparcie – kod koloru tapicerki	C14 – Kółka	

VIDEN SWIVEL CHAIR HB UPH (FST HRUA-CSE20 LSD2 BA-CSE20 SE-CSE20 R41 TS25 ESH FOAM-I PACK-UNASM) identyfikuje krzesło jako:

VIDEN krzesło biurowe obrotowe (SWIVEL CHAIR) z wysokim tapicerowanym oparciem (HB UPH), mechanizm synchroniczny z regulacją głębokości siedziska (FST) zagłówek z regulacją wysokości i kąta nachylenia, tapicerowany tkaniną Era CSE20 (HRUA-CSE20), podparcie lędźwi z regulacją głębokości (LSD2), oparcie tapicerowane tkaniną Era CSE20 (BA-CSE20) siedzisko tapicerowane tkaniną Era CSE20 (SE-CSE20), podłokietniki 3D (R41), podstawa Ø 710 mm – pięcioramienna, czarna poliamidowa (TS25), kółka Ø 65 mm do powierzchni miękkich (ESH), pianka wylewana (FOAM-I), rozmontowane (PACK-UNASM).

Standardowo rodzaj tapicerki i kolor są takie same dla każdego elementu tapicerowanego z wyjątkiem zagłówka, który może być tapicerowany we wszystkich kolorach KN, VL i dostępnych kolorach skóry – patrz wykończenia.



**Krzesło obrotowe
z niskim
tapicerowanym
oparciem**

VIDEN SWIVEL CHAIR
LB UPH

**Krzesło obrotowe
ze średnim
tapicerowanym
oparciem**

VIDEN SWIVEL CHAIR
MB UPH

**Krzesło obrotowe
z wysokim
tapicerowanym
oparciem**

VIDEN SWIVEL CHAIR
HB UPH

Cena podstawowa (PLN) wg grup cenowych tapicerek

1			
2			
3			
4			
5			

C01	Mechanizm			
FS	Mechanizm synchroniczny	•	•	•
FST	Mechanizm synchroniczny z regulacją głębokości siedziska			
LP11	Zaawansowany mechanizm synchroniczny			
LP11T	Zaawansowany mechanizm synchroniczny z regulacją głębokości siedziska			
LP11TN	Zaawansowany mechanizm synchroniczny z regulacją głębokości siedziska i kąta ujemnego siedziska			
EAST	Zaawansowany mechanizm asynchroniczny z regulacją głębokości siedziska			
C06	Zagłówek			
	Bez zagłówka	•	•	•
HRUA-⑤	Zagłówek tapicerowany z regulacją wysokości i kąta nachylenia	Tkanina	—	—
		Skóra	—	—
C08	Podparcie lędźwi			
	Bez podparcia lędźwi	•	•	•
LSD2	Podparcie lędźwi z manualną regulacją głębokości za pomocą pokrętła			
C09	Oparcie			
BA-⑤	Tapicerowane	•	•	•
C10	Siedzisko			
SE-⑤	Tapicerowane	•	•	•
SE-AIC-⑤	Tapicerowane z pneumatycznym systemem AirCare			

⑤ – Podaj kod koloru tapicerki z wybranej grupy cenowej – patrz wykończenia

Aby ukończyć konfigurację krzesła, wybierz opcje z następnej strony →

Standardowo rodzaj tapicerki i kolor są takie same dla każdego elementu tapicerowanego

z wyjątkiem zagłówka, który może być tapicerowany we wszystkich kolorach KN, VL i dostępnych kolorach skóry.

- Dostępny w standardzie (uwzględniony w cenie podstawowej)

		VIDEN SWIVEL CHAIR LB UPH	VIDEN SWIVEL CHAIR MB UPH	VIDEN SWIVEL CHAIR HB UPH
C11	Podłokietniki			
RTS	Bez podłokietników	•	•	•
R42U1-SB2	Podłokietniki 2D z miękką nakładką poliuretanową (PU)			
R41	Podłokietniki 3D z miękką nakładką poliuretanową (PU)			
R42U3-SB2	Podłokietniki 4D z miękką nakładką poliuretanową (PU)			
C13	Podstawa			
TS25	Podstawa Ø 710 mm – pięcioramienna, czarna poliamidowa	•	•	•
ST44-POL	Podstawa Ø 700 mm – pięcioramienna z aluminium polerowanego			
C14	Kółka			
ESH	Kółka – Ø 65 mm do powierzchni miękkich	•	•	•
ESHH	Kółka – Ø 65 mm do powierzchni twardych	○	○	○
C16	Pianka			
FOAM-I	Pianka wylewana	•	•	•
C19	Pakowanie			
PACK-UNASM	Krzesło rozmontowane (nie dotyczy podłokietników: R42U1-SB2 i R42U3-SB2)			
PACK-L	Częściowo zmontowany, opakowanie z kartonu L-kształtnego	•	•	•
Przykład zamówienia	VIDEN SWIVEL CHAIR LB UPH (FS BA-BN8033 SE-BN8033 R42U1-SB2 TS25 ESH FOAM-I PACK-L)			
	VIDEN SWIVEL CHAIR HB UPH (FS BA-BN1008 SE-BN1008 RTS TS25 ESH FOAM-I PACK-UNASM)			

- Dostępny jako standard (uwzględniony w cenie podstawowej)
- Dostępny jako opcja (uwzględniony w cenie podstawowej)