



Dane techniczne

wersje produktu	20H - konferencyjne, na nogach 20H 2P - konferencyjne, na nogach, z podłokietnikami 20V - konferencyjne, na płozie 20V 2P - konferencyjne, na płozie, z podłokietnikami
stelaż	Rura metalowa o przekroju fi 22 mm. Wersje kolorystyczne: - czarny (lakierowany proszkowo) - metalik (lakierowany proszkowo) - chrom błyszczący (chromowany) - chrom satyna (chromowany)
podłokietniki	Nakładka na podłokietnik - polipropylenowa.
stopki	- standard - stopki twarde (do podłóg miękkich) - opcja - stopki z wkładką filcową (do podłóg twardych) - opcja - stopki z wkładką teflonową (uniwersalne)
siedzisko	Maskownica z tworzywa w kolorze czarnym; sklejka liściasta; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 85kg/m ³ .
oparcie	Rama z tworzywa, oparcie siatkowe - rodzaje siatek oparcia: - RUNNER - STRING
waga netto	20H - 9,0 kg 20H 2P - 9,5 kg 20V - 11,5 kg 20V 2P - 12,0 kg

waga brutto 20H - 13,0 kg
 20H 2P - 13,5 kg
 20V - 15,5 kg
 20V 2P - 16,0 kg

sztaplowanie H/ H 2P - 4 szt.
 V/ V 2P - 4 szt.

dodatkowe łączenie w rzędy

Wymiary

