

# Zafiro

# Opis techniczny

## 1. Wymiary / Waga



ZAFIRO HOCKER



|               | Wymiary [mm] |    |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     | Waga (kg) |
|---------------|--------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----------|
|               | A            | A1 | B   | C   | D   | E   | F   | G   | H | K   | V   | L   |           |
| ZAFIRO HOCKER | 750          | —  | 430 | 430 | 400 | 963 | 400 | 225 | — | 535 | 535 | 555 | 5,5       |

- A** – Wysokość siedziska  
**A1** – Wysokość siedziska wg normy PN-EN 16139  
**B** – Głębokość siedziska  
**C** – Głębokość powierzchni siedziska

- D** – Szerokość siedziska  
**E** – Wysokość całkowita  
**F** – Szerokość oparcia  
**G** – Długość oparcia  
**H** – Wysokość podłokietników

- K** – Szerokość podstawy  
**V** – Szerokość całkowita  
**L** – Głębokość całkowita wyrobu

## 2. Materiały / Wersje

### 2.1. Rama

4-nogi – wykonane z rury stalowej:

- nogi i poprzeczka  $\varnothing 22 \times 1,5$  mm,
- łączyna przednia, tylna  $\varnothing 20 \times 2$  mm,
- poprzeczka dolna  $\varnothing 20 \times 1,5$  mm,
- poprzeczka górna  $30 \times 15 \times 1,5$  mm.

Ochronna nakładka z tworzywa sztucznego zamontowana na dolnej poprzeczce.

Brak możliwości sztaplowania.

Opcje wykończenia:

- malowana proszkowo na kolor Traffic white RAL 9016 (WT),
- malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL),
- malowana proszkowo na kolor White aluminium RAL 9006 (ALU),
- malowana proszkowo na kolor „Fashion collection”,
- chromowana (CR).

### 2.2. Stopki

Stopki z tworzywa sztucznego do powierzchni miękkich (G20) w standardzie lub do powierzchni twardych (G20F) jako opcja.

### 2.3. Siedzisko i oparcie

Kubetek sklejkowy – wykonany z 9-warstwowej sklejki bukowej o grubości 10,5 mm, obustronnie laminowany, widoczne krawędzie sklejki zabezpieczone woskiem.

WALL PROTECTION SYSTEM – konstrukcja ramy zapobiega rysowaniu ściany poprzez oddalenie oparcia od ściany ok. 25 mm.

## 3. Pakowanie

1 szt. w kartonie (zmontowane).

## 4. Certyfikaty, atesty, znaki jakości (dla wybranych konfiguracji produktów)

Atest zgodnie z normą: EN 1022, EN 16139, EN 1728.

## OPCJE – ZAFIRO HOCKER

| Opcje                                                                                                    | Kod      | Dopłata |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| Rama chromowana                                                                                          | CR       |         |
| Rama malowana proszkowo na kolor White aluminium RAL 9006 / Traffic white RAL 9016                       | ALU/WT   |         |
| Rama malowana proszkowo na kolor<br>Grey blue RAL 5008 / Black green RAL 6012 / Cashmere NCS S 2005-Y60R | GE/BN/NK |         |
| Stopki do powierzchni twardych                                                                           | G20F     |         |

## CENNIK – ZAFIRO HOCKER

| Model                                                                                                         | Opis                                                                                                                                                                                     | Cena podstawowa (PLN) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          | Laminat               |
| <b>ZAFIRO HOCKER</b><br><br> | Krzesło Hocker na 4 nogach, sklejkowe siedzisko i oparcie pokryte obustronnie laminatem, rama malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL), stopki do powierzchni miękkich (G20). |                       |